Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Cordes
Sous-famille	Cordes semi-statiques



AXIS 11 mm avec une terminaison cousue

La corde semi-statique AXIS 11 mm avec terminaison cousue peut être utilisée avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Elle dispose d'une terminaison cousue avec une gaine de protection permettant de maintenir correctement le connecteur en position, ce qui permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 12841. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible en six longueurs.



La terminaison cousue avec gaine de protection maintient le connecteur en position et facilite les manipulations.



La technologie EverFlex assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.

Descriptif court	Corde semi-statique avec terminaison cousue pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK
Argumentaire	• La corde intègre une terminaison cousue qui permet de répondre aux exigences de la norme EN 12841, en utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. • Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. • Performances constantes dans le temps : - construction avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique, - technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils. • Corde avec une terminaison cousue, qui dispose d'une gaine de protection, pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations. • Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie. • Longueurs standards : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 m.
Spécifications	• Diamètre: 11mm • Matière(s): polyester, polyamide • Certification(s): CE EN 1891 type A, NFPA 2500 Technical Use • Poids au mètre: 82g • Résistance avec terminaison cousue: 22kN • Force de choc (facteur 0,3): 5,2kN • Nombre de chutes facteur 1: 12 • Construction: 32 fuseaux • Pourcentage de la gaine: 41% • Allongement statique: 3%

Spécifications par référence

Référence(s)	R074BB00	R074BB01	R074BB02	R074BB03
Longueur	10 m	20 m	30 m	40 m
Couleur(s)	blanc	blanc	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	3	3	2	2
EAN	3342540854826	3342540855151	3342540855168	3342540855175

Référence(s)	R074BB04	R074BB05
Longueur	50 m	60 m
Couleur(s)	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	2	1
EAN	3342540854833	3342540854840

Produit(s) associé(s)

ASAP®
ASAP® LOCK
ASAP'SORBER
ASAP'SORBER AXESS
OK
Bm'D
OXAN