



EN ISO 12402-3



COMPACT® 150 REGULAR

3MV1

EN ISO 12402

FLOTTABILITÉ: 172N

CHAMBRE UNIQUE

Le Compact® 150 Mark II est idéal pour une utilisation intensive dans des applications professionnelles et commerciales générales grâce à la housse très résistante à l'abrasion.

AVANTAGES SUPÉRIEURS

HOUSSE

- Tissu très résistant à l'abrasion
- Fermeture avec le système « Quick burst zip »
- Boucle de dégagement rapide
- Sangle sous-cutale
- Fenêtre indiquant que le système de gonflage est prêt à l'emploi sur l'arrière
- Fenêtre indiquant la prochaine date de révision
- Tissu housse PA-1000D

POUMON

- Sifflet de marine
- Tube pour gonflage oral
- Bande rétro-réfléchissante approuvée SOLAS
- Bande de préhension rouge marquée « LIFT »
- Système de gonflage
- Cylindre gaz Co₂ 38 gr

NUMÉRO D' ARTICLE:

3MV1E6N15: United Moulders Auto Dual Point Indicator

3MV1A4N15: Halkey Roberts Auto

3MV1E5N15: United Moulders Manual Single Point Indicator

contact:

info@mullion-pfd.com - ireland@mullion-pfd.com - unitedkingdom@mullion-pfd.com

www.mullion-pfd.com