

Personnel Multi-4Gaz Détecteur

Facile à maintenir
Convivial
Précis

MGT

Le MGT est capable de détecter le H₂S, le CO, l'O₂ et les gaz combustibles (LIE). Le MGT compact, facile à porter, simple à utiliser, fournit des mesures précises et fiables. La durée de vie prolongée de la batterie est de 2 mois avec une seule charge (MGT-N). Des alarmes clairement visibles et sonores aident les travailleurs à se concentrer sur leur travail, et un certain nombre d'accessoires pour une utilisation pratique sont disponibles.

2 types de MGT selon les besoins :



MGT-P

*Fonctionnement fiable à un
prix rentable*



MGT-N

*Des courses
impressionnantes pour 2
mois par charge unique*



Facile à maintenir

Batterie rechargeable

Vérification et étalonnage faciles via la station d'accueil

30EA de Bump tests/Événements/Cal.

Configuration via IR Link exclusif

Convivial

Détecter simultanément 4 gaz différents

25 heures d'utilisation à partir d'une charge de 4 à 6 heures (type P)

60 jours d'utilisation à partir d'une charge de 4 à 6 heures (type N)

Précis

Technologie innovante de capteur infrarouge et catalytique

Enregistrement des données en temps réel

Spécification

Le Modèle	MGT
Auto-test	Auto-test complet lors de l'activation Capteurs, batterie et circuits continus
Méthode de détection	La Diffusion
Affichage	Écran LCD (rétro-éclairage)
Alarme	LED clignotante, Son, Vibration
Capteur	O2, CO et H2S : électrochimique Combustibles(LIE): IR ou Pellistor
Degré de protection	IP67
Température	-20°C ~ +50°C
Humidité	0~95% HR(Sans condensation)
Batterie	Bloc d'alimentation rechargeable Li-ion (2000mAh)
Temps de charge	4-6 heures
Vie de la batterie	IR : 60 jours en continu / Pellistor : 25 heures en continu
Alarme de batterie faible	20 minutes / 10 minutes / 5 minutes expiré : 5 bips/clignotements longs puis Désactivé s'affiche
Garantie	2 ans
Poids	240g
Taille	61 × 114 × 43mm
Accessoire en option	MGT-IR Link, Docking Station, SP-Pump 101
Certifications	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEX Ex ia IIC T4 Ga

SENKO

Plus d'information:

latest@senkoeurope.com

+44 191 428 3415

© Copyright 2021 by SENKO CO., LTD All Right Reserved.



Contenu de l'emballage standard

- Détecteur complet avec pince crocodile en acier inoxydable
- Adaptateur avec 5 prises
- Bouchon d'étalonnage
- Manuel de l'utilisateur
- Certification de test d'étalonnage

Accessoires MGT



IR-Link



Pompe
d'échantillonnage et
sonde d'extension



MGT Docking station

Test fonctionnel automatique de test fonctionnel et d'étalonnage jusqu'à 4 unités. Économisez votre temps et votre consommation de gaz.



Options de recharge



Adaptateur
d'alimentation de
véhicule



Adaptateur multiple
7CH

Berceau multiple

Charge simultanément cinq
détecteurs

