

STATION D'ÉTALONNAGE

Description

La station d'étalonnage MGT permet d'effectuer des tests de déclenchement, de gérer les événements et d'effectuer des étalonnages à partir d'une station multi-unités facile à utiliser. Elle offre aux gestionnaires de parcs de véhicules ou de sécurité la possibilité de mettre à jour les configurations dans les grands parcs de véhicules. Elle tient également des registres d'événements qui prouvent que les utilisateurs travaillent dans le respect des exigences de l'entreprise.

Principales caractéristiques

- Capacité de 4 appareils à la fois.
- Étalonnage du zéro et de l'échelle, fonction de test de déclenchement.
- Indication de l'état de fonctionnement actuel par la LED d'alimentation et la couleur de la LED sur l'appareil.
- Système d'évacuation des gaz résiduels.
- Enregistre les événements de journalisation après l'étalonnage.
- Permet aux utilisateurs de régler les points de consigne des stations d'étalonnage MGT et MGT par liaison IR ou USB.
- Batterie ou alimentation rechargeable.
- Facile à utiliser, petit et léger.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Tests effectués	Essais fonctionnels et étalonnage
Mémoire	USB 8GB Standard
Capacité d'inscription	+ 5 millions de tests (8GB, clé USB amovible)
Information enregistrée	Journaux des tests fonctionnels/de l'étalonnage, journaux des événements de chaque moniteur, configurations du micrologiciel et de l'unité
Gaz disponibles	LEL / CO / H2S / O2
Température de fonctionnement	+5°C~+40°C
DELs	6 LED bleues par unité / 3 LED colorées pour l'alimentation / Interrupteur de rétroéclairage LED (jaune / vert)
Interface	Ethernet RJ-45 (TCP/IP), 10Mb/s
Batterie	Bloc d'alimentation rechargeable au lithium-ion
La durée de vie des piles	1 000 tests fonctionnels
Garantie	2 ans
Poids	11kg
Dimensions	525 x 437 x 213 mm
Une unité de compatibilité	SP-MGT (N / P)
Gaz de calibration	Compatible avec les bouteilles de 58L et 116L (utilisation d'un détendeur à la demande)
Adaptateur de chargement	DC 12V, 3A/h