562 Sanitop™ Noir







- Mélange de caoutchouc très résistant, conçu pour offrir une longue durée de vie.
- Bords biseautés sur les 4 côtés, accès facilité et sécurisé.
- Poids léger facilitant la manutention pendant le nettoyage
- Drainage efficace grâce aux perforations et surélévations. Les débris passent aisément à travers ses ajours ce qui rend le poste de travail propre et sec.
- Adhérence parfaite due à la surface en relief..
- Absence totale de silicone, convient donc aux ateliers de peinture pour véhicules.
- Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 12.7 mm.
- Composition de caoutchouc pour usage standard.

562 Sanitop™ Noir

FICHE PRODUIT	
Désignation	Tapis industriel
Type	Antifatigue / Antidérapant
Description	Caillebotis, tapis alvéolé avec bords biseautés intégrés
Matériaux	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression
Catégorie	Better
Applications recommandées	Très intenses – environnements industriels secs ou humides - application générale
Coloris	Noir
Poids	8 kg/m²
Epaisseur	12.7 mm
Dimensions standards	91 cm x 152 cm, 91 cm x 297 cm, 91 cm x 594 cm
Longueurs sur mesure	N/A
Remarques spéciales	

FICHE TEST			
Tests		**Normes**	**Résultats**
Densité		ASTM D3574	
Résistance à l'abrasion		ASTM D3884-01	
	500 Cycles		
	1000 Cycles		6 % de perte de poids
Coefficient statique de friction		ASTM C1028-96	0.59
Elongation		ASTM D412	227.7%
Charge maximale		ASTM D412	37.5 lb
Résistance au déchirement		ASTM D 1004	
Dureté		ASTM D2240-02	52 Shore A
Antidérapant		DIN 51130 et BG-RULE BGR181	
Test Epidemiologique Sanitaire		GN 2.1.6.1338-03 MCL GN 2.1.6.2309-07 OBUV	Passe - Certificat no. 77.01.16.251.P.044985.07.09
Matériaux ANALYSIS			
Compression Set @ 25%		ASTM D395	-6.5 %
Compression déflexion @ 25 %		ASTM D575	24.6 lb/in²
Compression déflexion @ 50 %		ASTM D575	67.2 lb/in²
TESTS D'INFLAMMABILITE			
	Flux critique d'énergie rayonnante	ASTM E-648	
	Classement feu	DIN4102	
		EN 13501-1	
	Test d'inflammabilité	ASTM D2859	Passe
ESD		ANSI ESD S7.1 50% Humidité	
Développement durable		• Matériaux recyclables • En accord avec la norme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)	

NOTRAX® FLOOR MATTING

www.notrax.eu