# Torche d'intervention 3315Z0 LED Zone 0




Compacte et légère, la nouvelle torche 3315 offre un design nouveau. Conçue pour s'adapter à un casque elle est ergonomique pour une utilisation avec ou sans gant.
Développée pour répondre aux exigences des professionnels de la sécurité industrielle, la 3315 offre des performances uniques.
Certifiée Atex zone 0, puissante (110 lumens pour 164m de portée), son autonomie de 19h est d'autant plus remarquable que la 3315 est alimentée seulement par 3 piles LR6.

Autres caractéristiques
. Corps ergonomique pour s'adapter à la préhension naturelle de la main.
. Dragonne permettant à l'utilisateur de fixer la torche en toute sécurité autour de son poignet.
. Logement des piles verrouillable pour plus de sécurité.

Homologuée ATEX Zone 0 gaz et poussières
CE Ex II 1 G EEx ia IIC T4 Ga , II 1 D Ex ia IIIC T130 ° C Da

**Garantie inconditionnelle sans limite de temps**

| Données ANSI/NEMA FL 1 | | |
|---|---|---|
| Puissance en lumens | | 110 lumens |
| Autonomie | | 19 heures |
| Portée faisceau | | 164 m |
| Intensité en candela | | 6698cd |
| Résistant à l'eau | | IPX7 |

| | |
|---|---|
| Source de lumière : | **LED** |
| Piles : | **3 piles LR06 - Incluses -** |
| Tension : | **4.5 V** |
| Longueur : | **15.6 cm** |
| Poids avec piles : | **180 g** |