

FICHE TECHNIQUE

Référence : PLR800



DESIGNATION DU PRODUIT :

OBTURATEUR POLYURETHANE MONOCOUCHE AVEC POIGNEES

UTILISATION :

L'obturateur est une plaque de protection prévue pour protéger et obstruer hermétiquement les voies d'écoulement lors de déversements accidentels de produits chimiques.

L'obturateur protège les plaques, grilles et bouches d'égouts. L'obturateur évite les déversements accidentels de produits dangereux dans les réseaux.

Conserver l'obturateur à l'abri du soleil et à température ambiante.

Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits chimiques dangereux.

CARACTERISTIQUES :

Plaque avec 2 faces différentes :

1^{ère} face : une face 100% polyuréthane à très forte adhérence pour obturer la bouche d'égout

2^{ème} face : une face en PVC siliconé avec 2 poignées de chaque côté pour un transport et une mise en place facile. Cette face permet de positionner correctement le côté collant sur la bouche d'égout et de renforcer la résistance mécanique du produit.

COMPOSITION :

Plaque en polyuréthane, élastomère 100 %

ADHESIVITE:

HAUTE PERFORMANCE

COULEUR DU PRODUIT :

Jaune

POIDS DU COLIS :

5.37 KG

RESISTANCE CHIMIQUE:

Aucune contre-indication concernant l'acide fluorhydrique, acide chlorhydrique, formaldéhyde, Hexane, méthanol, glycol de propylène, acétone, essence, kérosène. Attention : Acide sulfurique (petit retrait) – Phénol 50°C (important gonflement)

DIMENSIONS D'UNE UNITE :

800 x 800 x 8 mm

MODE D'EMPLOI :

Avant utilisation :

Dérouler la plaque

Installation :

Avant l'installation de la plaque, retirer si possible, tous débris qui seraient placés sur la surface à recouvrir. Appliquer la plaque en vérifiant que les dimensions de celle-ci soient largement supérieures à la surface à protéger. (Prendre par précaution une sécurité de 6 à 8 cm de chaque côté). Appliquer la surface collante au sol.

Après utilisation :

Avant rangement, laver la plaque à l'eau et au savon. Bien l'essuyer, la rouler et la ranger.

