TouchNTuff™

93-800

Le premier gant jetable à résister à l'acétone pendant au moins 15 minutes

Le premier gant jetable du marché à résister à l'acétone pendant au moins 15 minutes

- **Premier sur le marché** : TouchNTuff 93-800 offre une résistance à l'acétone 15 fois plus longue que les gants jetables en nitrile standard
- **Conception innovante multi-couches (le latex de caoutchouc naturel n'est pas en contact direct avec la peau):** MICROCHEM™ Technologie de barrière chimique avec résistance chimique de type A, éliminant le besoin de porter plusieurs gants
- **Propriétés mécaniques accrues :** Certifié EN388 2110A, offrant une protection contre l'abrasion et la coupure adaptée aux applications nécessitant l'utilisation de gants jetables
- **Haute visibilité :** Couleur orange vif améliorant la visibilité et la détection des FODs (Foreign Object Debris)
- **Ajustement, sensation et flexibilité améliorés :** formulation et conception flexibles comparées aux gants réutilisables
- **Formulation biosourcée certifiée TÜV :** Contenant plus de 60 % de carbone biosourcé pour des émissions réduites et un choix plus intelligent et durable pour la protection des mains



Secteurs industriels

- Industrie aérospatiale
- Secteur de l'après-vente automobile
- Automotive
- Industrie chimique
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Production
- Électronique

Recommandé pour

- Assemblage de pièces
- Mélange et formulation de matières premières
- Nettoyage de sites et de machines
- Nettoyage et dégraissage des pièces et des machines
- Réparation de moteurs et transmissions
- Manipulation de pistolets à peinture/colle et de vaporisateurs
- Manipulation de produits chimiques et de produits de nettoyage
- Travaux de laboratoire, mélange, formulation, remplissage, nettoyage
- Analyses de laboratoire
- Maintenance et nettoyage de matériel
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Élimination de la peinture et de l'encre
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Désinfection et nettoyage de sites
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Préparation des surfaces
- Utilisation d'outils de nettoyage et d'équipements robotiques
- Entretien de véhicules

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel, Nitrile, Néoprène
Surface externe du gant	Doigts adhérisés
Normes de vérification	ISO 9001
Certification du produit	ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3
Présentation de l'emballage	CARTON=300 PCS/10 DISTRIBUTEURS ; DISTRIBUTEUR=30 PCS
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Fentanyl testé	Non
Sans silicone	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	• 1,3-Diphénylguanidine • N,N'-diphénylthiourée • Dibutyldithiocarbamate de zinc • Diéthyldithiocarbamate de zinc (ZEBC) *Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.*

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.50 / 19.7		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.60 / 23.6		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	**APRÈS VIEILLISSEMENT**	
Allongement à la rupture (%)	Min 500	Min 400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	Min 6	Min 6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	93800070	93800080	93800090	93800100

Normes de performance et conformité réglementaire

CE 0493 · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOAPST · EN ISO 374-5 VIRUS · EN388: 2016 2110A · EN 421 · RECYCLED Packaging made from recycled material FSC® C131710 · ISO 9001 · OK biobased · TÜV AUSTRIA · UKCA

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell