POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTER :

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:

SAS France Sécurité
585 rue Alain Colas
CS61856
29218 BREST CEDEX 1 - France
www.france-securite.fr

SIROCCO FFP2 V

Notified Body Number : 2797 (for EU type examination/Module B and for the surveillance certificate)


BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP, Amsterdam, Netherlands



Consulter les instructions pour utilisation



Garder au sec



Limite de température

CE 2797

Retrouver tous les produits Epika Safe sur le e-catalogue France Sécurité

Find all Epika Safe products on the France Sécurité e-catalogue

3 480195 033262

Made in China

MASQUES FILTRANTS CONTRE LES PARTICULES

PARTICULATE RESPIRATORS

APPLICATIONS

Demi-masques filtrants contre les aérosols solides et liquides, conformes à la norme EN149:2001+A1:2009 et au Règlement (UE) 2016/425, classifiés FFP2 ou FFP3, pour des concentrations inférieures au Facteur de Protection x VME (Valeur Moyenne d'Exposition) : 12xVME pour les FFP2 et 50xVME pour les FFP3 selon l'annexe C de la norme NF EN 529 pour la France.
La déclaration de conformité UE est accessible sous http://conformites.frsecurite.fr.

MARQUAGES

- FFP = Filtering Face Piece (classes de filtration des poussières)
- NR = Non Réutilisable (à usage unique)
- D = pour Dolomie, correspond à un test facultatif de colmatage à la poussière de dolomie

AVERTISSEMENTS

Lire attentivement avant utilisation. Comme pour tout dispositif respiratoire, l'utilisateur DOIT avoir au préalable suivi une formation appropriée.
1. Un masque respiratoire sélectionné avec soin est essentiel pour la protection de votre santé. Avant utilisation de ce produit, vérifier qu'il est adapté à vos besoins en consultant un professionnel des risques.
2. Comme pour tout dispositif respiratoire, l'utilisateur doit être correctement formé à son utilisation. Avant utilisation, l'utilisateur doit vérifier que le masque est en bon état : propreté du produit, les liens ou attaches intactes, etc.
3. Ce produit ne protège pas contre les gaz, les vapeurs ou émanations de liquides produisant des vapeurs ou gaz dangereux.
4. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Utiliser ce masque respiratoire dans des pièces bien ventilées et contenant suffisamment d'oxygène (au moins 19.5%)
5. Ne pas utiliser si le produit est contaminé et si la concentration est inconnue ou est immédiatement un danger pour la santé.
6. Quitter immédiatement la zone de travail si : a) la respiration devient difficile, b) des vertiges ou autres troubles surviennent, c) le masque commence à être endommagé, d) une urgence survient.
7. Si l'utilisateur est malade ou gêné, consulter un médecin afin de déterminer si le produit convient.
8. A ne pas utiliser si vous portez une barbe ou pilosité faciale qui pourrait empêcher l'utilisation efficace de ce produit.
9. Remplacer le masque lorsque la résistance respiratoire devient trop importante à cause de l'accumulation de poussières ou de buée ou après 8 heures d'utilisation. A usage unique.
10. La non-observation des avertissements et des instructions d'utilisation peut causer une pathologie grave ou une blessure permanente.
11. Le produit ne doit pas être utilisé en atmosphères explosives.
12. Conserver le masque non utilisé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit non contaminé.
13. Conserver dans l'emballage d'origine pendant le transport.
14. Durée de vie : 3 ans.

APPLICATIONS

Filtering half-masks classified FFP2 or FFP3 against solid and liquid aerosols in concentrations up to Protection Factor x WEL (Workplace Exposure Limit) : 12xWEL for the FFP2 and 50xWEL for the FFP3, according to the Annex C of the standard NF EN 529 for France. Complying with the standard EN149:2001+A1:2009. This product meets the requirements of the European Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment.
The EU declaration of conformity can be accessed through http://conformites.frsecurite.fr.

MARKINGS

- FFP = Filtering Face Piece
- NR = Non reusable (single shift use only)
- D = for Dolomite, meets the clogging resistance requirements

WARNINGS

Read and understand before use. As with any respiratory device the wearer must be adequately trained prior to use.
1. A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this product consult a safety professional to determine its suitability for your intended application.
2. As with any respiratory device, the wearer MUST be adequately trained prior to use. Before use, the wearer should always check that the mask is in good condition : no dirt, no damage of headstrap attachement, etc.
3. This product does not protect the wearer against gases, vapors, or mist whose liquids produce harmful vapors or gases.
4. This product does not supply oxygen. Use this respirator only in well-ventilated areas containing sufficient oxygen (at least 19.5%) to support life.
5. Do not use when contaminate and the concentration are unknown or immediately dangerous to life and health.
6. Leave work area immediately if : a) breathing becomes difficult, b) dizziness or other distress occur, c) the respirator becomes damaged, d) an emergency occurs.
7. If user has any illness of discomfort, consult a licensed medical doctor to determine suitability of use.
8. Facial hair and certain facial characteristics will prohibit effective use of this product.
9. Replace a respirator when the breathing resistance becomes excessive due to dust loading or after a maximum of 8-hour usage. Only for single use.
10. Failure to observe all warnings and instructions on the use of this respirator may result in serious illness or permanent injury.
11. The equipment should not be used in explosive atmospheres.
12. Store respirator in their closed box away from contaminated areas when not in use.
13. Store in the original packing during transport.
14. Shelf life : 3 years.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE :
INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1



Tenir le masque dans votre main, la barrette nasale tenue par les doigts, en faisant tomber les élastiques.

Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.

2



Placez le masque sous le menton et tenez les élastiques d'une main.

Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.

3



Positionnez l'élastique inférieur en dessous des oreilles et l'élastique supérieur sur le sommet de la tête.

Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the bottom band over the head and position below your ears.

4



À l'aide de vos deux mains, ajustez la barrette nasale au contour du nez.

Using both hands, mold the metal nosepiece to the shape of your nose.

5



Pour vérifier la bonne étanchéité :
a) couvrez l'avant du masque avec vos deux mains, en veillant à ne pas le déplacer,
b) inspirez fortement pour les masques avec soupape,
c) expirez fortement pour les masques sans soupape.
Si vous constatez une fuite d'air au niveau des bords du masque, réajustez les élastiques ou la barrette pour un bon ajustement. Répétez à nouveau la vérification a), b) et c). Si vous constatez toujours des fuites d'air, n'utilisez pas ce masque et contactez votre responsable.

To test fit :
a) cup both hands over the respirator being careful not to disturb position,
b) exhale vigorously for a mask without exhalation valve,
c) inhale vigorously for a mask with exhalation valve.
If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension or tighten the nosepiece for better fit. Repeat the procedure a), b) and c). If air still leak, do not use this mask and contact your manager.

6



Il est important de suivre avec précaution ces instructions pour une utilisation de ces masques en toute sécurité.
Vérifiez que le masque est positionné correctement avant d'entrer dans l'environnement de travail.

Remember, careful observance of these fitting instructions is an important step in safe respirator use. Please make sure the mask fit properly before entering working environment.

LA BONNE ÉTANCHÉITÉ DU MASQUE DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE AVANT CHAQUE UTILISATION.

THE PROPER SEAL OF THE MASK MUST BE CHECKED BEFORE EACH USE.