Pour tout renseignement, contacter :
SAS FRANCE SECURITE
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE
Tel : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

NOTICE D'INFORMATIONS

FORGE

S214299

Sécuritop

Gants de protection mécanique et thermique, idéal pour les travaux de soudure. En croûte de cuir de bovin, manchette 15cm. Renfort sur index. Coutures en fil para-aramide.

Organisme notifié ayant délivré l'AET : CTC – 4, Rue Hermann Frenkel 69367 LYON – France (n°0075).

CE

Norme EN ISO 21420:2020: Innocuité – Confort – Dextérité : ***NIVEAU 4***

Norme EN388:2016 + A1 :2018
(Niveaux obtenus sur la paume d'un gant neuf) :

1. **Abrasion : 3/4**
2. **Coupure par tranchage : 1/5**
3. **Déchirure : 3/4**
4. **Perforation : 3/4**
5. **Résistance à la coupure TDM : X/F**

3133X

En cas de lame émoussée pendant le coupe-test, le résultat au coupe-test est seulement indicatif alors que le test TDM est la performance de référence.

Norme EN407:2020(Niveaux obtenus sur un gant neuf, tests réalisés sur la paume, le dos et la manchette du gant):

1. **Propagation de flamme limitée : 4/4**
2. **Chaleur de contact : 1/4**
3. **Chaleur convective : 3/4**
4. **Chaleur radiante : X/4**
5. **Petites projections de métal fondu : 4/4**
6. **Grosses projections de métal fondu : X/4**

413X4X

EN 12477 Type A

Du fait de l'application du gant, ce dernier ne peut pas être retiré rapidement en cas d'urgence. Le retrait du gant nécessite l'intervention d'une autre personne.
Les gants de type B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est requise, comme pour le soudage TIG.
Les gants de type A sont recommandés pour les autres procédés de soudage.
Il n'existe pas actuellement de méthode d'essai normalisé pour détecter la pénétration des U.V. à travers les matériaux utilisés dans les gants, mais les méthodes actuelles de conception des gants de protection pour soudeurs ne permettent pas normalement la pénétration des U.V.
Le gant n'est pas adapté au soudage à l'arc.

Le « X » signifie que l'essai n'a pas été réalisé et la performance n'est pas revendiquée.
Pour les gants comportant deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.

Ce type de gants ne protège pas des risques non mentionnés sur cette notice.

Des tests sont réalisés sur le cuir avant chaque production. Ainsi, ce gant n'est pas sujet au vieillissement mais doit être impérativement inspecté avant utilisation pour garantir qu'aucun dommage n'est présent. Il doit être stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et correctement entretenu.
L'apposition du marquage CE sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences prévues par le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.
Ne pas utiliser en cas de risque de happement par une machine en mouvement.
Ce gant ne doit pas être en contact avec une flamme.
Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.
Les conditions réelles d'utilisations peuvent différer de celles des essais réalisés en conditions de laboratoires selon les exigences définies par les normes.
Ce gant n'est pas lavable
La déclaration UE de conformité est accessible sous http://conformites.frsecurite.fr.

Batch No/Lot No :

Retrouvez notre sélection de produits sur notre E-Catalogue.

FR LE TRI FACILE PAPIER BAC DE TRI

Taille :

7	8	9	10	11

EAN barcodes

Made in India

Ind 1