

NOTICE D'UTILISATION



Moufle réf. 40xx-10x
Gant 3 doigts réf. 43xx-10x
Gant 5 doigts réf. 45xx-10x

Les gants de protection auxquels se réfère cette notice d'utilisation, sont des EPI de catégorie 2, conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la Directive de la Communauté Européenne 89/686/CEE, relative aux Equipements de Protection Individuelle. Les attestations d'examen CE de type ont été délivrées par CENTEXBEL, Organisme Notifié n°0493, situé Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde en Belgique.

Descriptif	Gants moufle, gant 3 ou 5 doigts en bouclette para-aramide, avec isolant laine et doublure jersey. Gants moufle, gant 3 ou 5 doigts en bouclette Kermel®, avec isolant laine et doublure jersey - Manchette en cuir croûte RHT
Préconisation	Ce gant permet le contact limité d'une pièce dont la température peut atteindre jusqu'à 500°C. Température dans la gamme de 100 à 500°C à laquelle celui qui porte les gants ne sentira aucune douleur pour une période d'au moins 15 secondes. Utilisation : fonderie, car ce gant protège également la main du porteur contre la chaleur rayonnante et les projections de métaux en fusion. Le gant s'enfile avant l'exposition au danger et se place par-dessus la manche de la tenue EPI. Pour refroidir le gant plus vite, nous vous recommandons de travailler avec 2 paires en alternance, à changer hors exposition du danger. Pour votre sécurité, inspectez toujours le bon état de votre gant avant de l'utiliser. La manchette est volontairement étroite pour limiter le risque d'accrochage. La manchette grand format (longueur totale 40 cm) a l'avantage de protéger l'avant bras des risques thermiques et mécaniques liés à votre l'activité.
Innocuité	Les matériaux et composants constituant les vêtements ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées à ce jour pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. Selon la connaissance actuelle, cet article ne contient pas de produit toxique, cancérigène, mutagène ou pouvant provoquer des allergies.
Stockage	sous sachet plastique individuel d'origine dans un endroit sécurisé, propre, sec, ventilé, exempt d'huiles et de graisses, à l'abri de la lumière.
Restriction d'usage	Un gant ou une moufle sale peut entraîner une protection réduite. Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver. De la graisse ou de l'huile résiduelle sur le gant peuvent s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur. Ces gants ne protègent pas contre les risques chimiques. Ces gants ne protègent pas contre les chocs électriques Ces gants ne protègent pas contre les projections de métal en fusion Ces gants ne sont pas fait pour protéger contre la perforation Ne pas utiliser ces gants à proximité d'éléments mobile ou de machines ayant des organes non protégés.
Réparations	Aucune réparation autorisée.
Recyclage	Ne pas jeter l'EPI utilisé – Le remettre à l'employeur qui aura prévu une procédure de recyclage.

Le marquage CE est apposé selon les exigences générales de la norme applicable aux gants EN 420: 1994.
La protection thermique est évaluée selon les essais inclus dans la norme NF EN 407.
La protection contre les agressions mécaniques est évaluée selon deux essais inclus dans la NF EN 388



NF EN 407 - 2004

pour la propagation de flamme
pour résistance à la chaleur de contact
pour la chaleur convective
pour la chaleur radiante
pour la résistance aux petites projections
pour la résistance aux grosses projections



NF EN 388 - 2016

résistance à l'abrasion
résistance à l'abrasion
coupure par tranchage
résistance à la déchirure
résistance à la perforation

les niveaux de performance s'appliquent au gant entier, toutes couches comprises.

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus.

Entretien



Contrôle au porter : cet EPI ne peut pas être porté déchiré. Les tâches grasses peuvent favoriser une propagation de flamme, et donc réduire le cadre de protection pour lequel cet EPI est conçu.