

Pour tout renseignement, contacter :

SAS FRANCE SECURITE

585, rue Alain Colas

CS 61856

29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE

Tel : 02 98 80 25 35

Fax : 02 98 44 38 25

www.france-securite.fr

NOTICE D'INFORMATIONS

GANT FULLNIT

S233368

Sécuritop^D

**Gants de protection mécanique renforcée à usage général.
Enduction nitrile lisse totale. Support nylon. Poignet bord-côtes.**

Organisme notifié ayant délivré l'AET : CTC – 4, Rue Hermann Frenkel
69367 LYON - FRANCE (n°0075)

Norme EN420:2003+A1:2009 : Innocuité – Confort – Dextérité : **NIVEAU 5**

Norme EN388:2016 (Niveaux obtenus sur la paume enduite d'un gant neuf) :



1. Abrasion : 3/4
2. Coupure : 1/5
3. Déchirure : 2/4
4. Perforation : 1/4
5. Coupure par tranchage TDM : X/F

En cas de lame émoussée pendant le coupe-test, le résultat au coupe-test est seulement indicatif alors que le test TDM est la performance de référence.

Le « X » signifie que l'essai n'a pas été réalisé et la performance n'est pas revendiquée.

Ce type de gants ne protège pas des risques non mentionnés sur cette notice.

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.

Faire copie de cette notice en cas de déconditionnement.

L'apposition du marquage CE sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences prévues par le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.

Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Ce gant ne doit pas être mis en contact avec une flamme.

Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Les conditions réelles d'utilisations peuvent différer des essais réalisés en conditions de laboratoires selon les exigences définies par les normes.

Durée de vie : 5 ans

La déclaration UE de conformité est accessible sous <http://conformites.frsecurite.fr>.

Batch No/Lot No :

Taille :

7	8	9	10	11

EAN barcodes