

NOTICE D'UTILISATION

Type de gants : Gants Nitrile Ambidextre

Surface : Finition en écailles

Mode d'emploi: Gants ambidextres à usage unique. Garantissent une bonne protection contre différents solvants à faible risque ou produits chimiques spécifiques.

En suivant les recommandations de stockage, ils conserveront toutes leurs propriétés pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication.

Stockage: Stocker dans un endroit sec, dans leur emballage d'origine.

Le gant doit être soigneusement vérifié avant son utilisation afin de s'assurer qu'il ne présente aucun défaut.

Les gants et les matières premières utilisées dans leur composition ne présentent aucun danger pour l'utilisateur.

Conforme aux normes européennes EN420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 et EN ISO 374-5:2016, AQL 1.5.
Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle : Innocuité, Confort, Dextérité.
La déclaration de conformité est accessible sous <http://conformites.frsecurite.fr>.

EN ISO 374-5:2016




Virus

Testé selon la norme EN ISO 374-2:2014

Pénétration à l'air - CONFORME
Pénétration à l'eau - CONFORME
Niveau de performance :
Niveau 2 (AQL <1.5, G1)

Niveau de performance	AQL	Niveau d'inspection
Niveau 3	<0.65	G1
Niveau 2	<1.5	G1
Niveau 1	<4.0	S4

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKTP

Données chimiques : Test de perméation chimique selon la EN ISO 374-1:2016

	EN16523:2015 Permeation Level	EN374-4:2013 Degradation
<i>J = n-Heptane</i>	3	45.50%
<i>K = 40% Sodium Hydroxide</i>	6	26.20%
<i>T = 37% Formaldehyde</i>	4	-5.20%
<i>P = 30% Hydrogen Peroxide</i>	4	16.50%

EN ISO 374-1:2016 Permeation levels are based on breakthrough times as follows:

Niveau de Performance	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimal (minutes))	>10	>30	> 60	>120	>240	>480

Attention : Les niveaux ne sont pas représentatifs des durées de protection du lieu de travail, en raison d'autres facteurs susceptibles d'affecter la performance (température, abrasion, dégradation).



Attestation CE de Type délivrée par :

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. (Notified Body: 2777)

Grille de taille:-

Taille	S	M	L	XL	XXL	3XL
Selon la norme EN 420	6	7	8	9	10	11

L'information contenue ci-dessus a pour but de faciliter l'utilisateur dans le choix des équipements de protection individuelle.

Information : Les résultats des tests permettent d'aider à choisir un gant. Cependant, il faut savoir que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être simulées. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur et pas du fabricant de déterminer l'adéquation du gant à l'utilisation prévue. Pour plus de renseignements, veuillez contacter : SAS France SECURITE – 585 rue Alain Colas – CS61856 – 29218 BREST CEDEX 1 – France.