

Pour tout renseignement, contacter :

FRANCE SECURITE

585 RUE ALAIN COLAS

CS 61856

29218 BREST CEDEX 1

Tel 02.98.80.25.35

Fax : 02.98.44.38.25

www.france-securite.fr

NOTICE D'INFORMATIONS

SHARK FOOD

S233434

Sécuritop^D

Gants de protection mécanique renforcée et thermique à usage général.

Gant tricoté en nylon avec enduction mousse de nitrile totale. Poignet élastiqué.

Organisme notifié ayant délivré l'AET : SATRA Technology Europe Limited

Bracetown Business Park. Clonee.

D15 YN2P – REPUBLIC OF IRELAND (n°2777)



EN420 : Innocuité – Confort – Dextérité : **NIVEAU 5**

EN388:2016 (Niveaux obtenus sur la paume



d'un gant neuf) :

a) Abrasion : 4/4

b) Coupure : 1/5

c) Déchirure : 2/4

d) Perforation : 1/4

4121A

e) Coupure par tranchage TDM : A/F

En cas de lame émoussée pendant le coupe-test, le résultat au coupe-test est seulement indicatif alors que le test TDM est la performance de référence.

EN407:2004 (Niveaux obtenus sur un gant neuf)



X1XXXX

a) Résistance à la flamme : X/4

b) Chaleur de contact : 1/4

c) Chaleur convective : X/4

d) Chaleur radiante : X/4

e) Résistance petites projections : X/4

f) Résistance grosses projections : X/4

Le « X » signifie que l'essai n'a pas été réalisé et la performance n'est pas revendiquée.



Convient pour le
contact alimentaire

Ce type de gants ne protège pas des risques non mentionnés sur cette notice.

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Faire copie de cette notice en cas de déconditionnement.

L'apposition du marquage CE sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences prévues par le Règlement (UE) 2016/425 relatifs aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.

Vérifier le gant avant utilisation. Il ne doit pas être endommagé.

Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Ce gant ne doit pas être en contact avec une flamme.

Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Les conditions réelles d'utilisations peuvent différer de celles des essais réalisés en conditions de laboratoires selon les exigences définies par les normes.

Lavage : le gant ne doit pas être laissé dans des conditions de contamination. En cas de réutilisation, il doit être nettoyé correctement à l'eau chaude et à la main. Les performances d'un gant utilisé et nettoyé peuvent être différentes des performances à l'état neuf.

Durée de vie : 3 ans lorsque le gant est stocké comme recommandé.

La déclaration CE de conformité est accessible sous <http://conformites.frsecurite.fr>.

Ce gant étant conçu pour une application spéciale (article 5.1.3 de la EN420:2003+A1:2009, manipulations fines), il peut ne pas être conforme au tableau des tailles de l'article 5.1.2 en raison de la propriété élastique du tricot.

Batch No/Lot No :

EAN barcodes

Taille :

7	8	9	10	11