

Pour tout renseignement, contacter :
FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE
Tél : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

NOTICE D'INFORMATIONS

NIT WARM F

S233530

Gants de protection mécanique contre la chaleur.
Support tricoté en polyéthylène UHMWPE, polyester, acier, basalt et spandex, sans coutures.
Enduction micro-mousse de nitrile sur la paume.
Renfort pouce index en nitrile. Compatible écrans tactiles.

Organisme notifié ayant délivré l'AET : SGS FIMKO OY (N°0598)

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, FINLAND

CE Norme EN ISO 21420 :2020 : Innocuité – Confort – Dextérité : **NIVEAU 5**

Norme EN388 :2016 + A1 :2018

(Niveaux obtenus sur la paume d'un gant neuf) :



4X42F

- Abrasion : 4/4
- Coupure par tranchage : X/5
- Déchirure : 4/4
- Perforation : 2/4
- Résistance à la coupe TDM : F/F

En cas de lames émoussées pendant le coup-test, le résultat au coup-test est seulement indicatif alors que le test TDM est la performance de référence.

Niveaux de performance	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupe par tranchage (Nombre de tours)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Résistance à la déchirure (Newtons)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-

Niveaux de performance selon EN ISO 13897 Trompodynamomètre "TDM" : résistance à la coupe (Newtons)	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
	2	5	10	15	22	30

Norme EN407 :2020



X1XXXX

- Comportement au feu : X/4
- Chaleur de contact : 1/4
- Chaleur de convection : X/4
- Chaleur radiante : X/4
- Petites projections de métal : X/4
- Grosses projections de métal : X/4

Le « X » signifie que l'essai n'a pas été réalisé et la performance n'est pas revendiquée.

Pour les gants comportant deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.

Niveaux de performance	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Résistance à la chaleur de contact	100°C	250°C	350°C	500°C
Temps de seuil (sec)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15

Ce type de gants ne protège pas des risques non mentionnés sur cette notice.

Les gants sont utilisés et destinés à protéger contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupe de TDM, de déchirure, de perforation de paume dans l'environnement de travail. Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir pour la protection contre les objets pointus comme les aiguilles hypodermiques. Ces gants sont conçus pour résister à la chaleur. Ils sont conçus pour protéger la paume contre la chaleur sous forme de chaleur de contact. Ne convient pas non plus pour une utilisation sur une table de cuisson à gaz. Les gants protègent contre la chaleur de contact à 100 °C pendant au plus 15 secondes, selon la norme EN ISO 12127-1:2015. Les gants de niveau 1 pour la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100°C. Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, la flamme nue, la protection électrique ou l'utilisation où un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles.

Stockez dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Ce gant ne doit pas être en contact avec une flamme.

Les performances de conception ne peuvent pas être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'il est stocké dans des conditions appropriées (humidité, température, ventilation, luminosité).

L'apposition du marquage CE sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences prévues par le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.

Ne pas utiliser en cas de risque de happement par une machine en mouvement.

Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Les conditions réelles d'utilisations peuvent différer de celles des essais réalisés en conditions de laboratoires selon les exigences définies par les normes.

Ce gant n'est pas lavable. Disponible de la taille 7 à 11.



La déclaration UE de conformité est accessible sous <http://conformites.frsecurite.fr>

Retrouvez notre sélection de produits sur
notre E-Catalogue.



Pour plus d'information, contactez :

FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE
Tél : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

USER INSTRUCTIONS

NIT WARM F

S233530

Protective gloves against mechanical risks and against heat.
Polyethylene UHMWPE, polyester, steel, basalt and spandex liner. Seamless.
Nitrile sandy micro-foam coating onto palm.
Nitrile reinforcement between thumb and index.
Screen touch.

Notified body used for EU type certificate: SGS FIMKO OY (N°0598)

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, FINLAND

CE EN ISO 21420:2020: General requirements – Dexterity: **LEVEL 5**

EN388:2016 + A1 :2018

(Levels taken on palm new gloves) :



4X42F

- Abrasion : 4/4
- Blade cut resistance : X/5
- Tear strength resistance : 4/4
- Puncture resistance : 2/4
- Cut resistance TDM : F/F

For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM Cut Resistance test is the reference performance result.

Performance levels	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Abrasion (Number of cycles)	100	500	2000	8000	-
Coupe test : Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Tear Strength resistance (Newtons)	10	25	50	75	-
Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	-

Performance levels according to EN ISO 13897 Trompodynamomètre "TDM" : Cut resistance (Newtons)	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
	2	5	10	15	22	30

EN407 :2020



X1XXXX

- Flame resistance : X/4
- Contact heat : 1/4
- Convective heat : X/4
- Radiant heat : X/4
- Small splashes of molten metal : X/4
- Large splashes of molten metal : X/4

« X » means that the test has not been done or the performance not claimed.

For gloves with two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

This kind of glove does not protect against risks not written in this user instruction.

The gloves are employed and intended to protective against mechanical risks of abrasion, TDM cut, tear, puncture of palm in working environment. The gloves meet the requirement for resistance to puncture, may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. This gloves are designed to against heat. It is intended to protect the palm against heat in the form of contact heat. Also is not suitable for use on a gas hob. The gloves protect against contact heat at 100°C for not more than 15 seconds, tested as per EN ISO 12127-1:2015. The gloves with Level 1 rating for contact heat cannot be used for removing items from the oven. Maximum use till 100°C.

The gloves are not to be used for chemical protection, naked flame, electrical protection or use where a risk of entanglement by moving parts

Store in a cool dry place away from strong sunlight. This glove must not be in contact with a flame.

This glove is not subject to aging if stored in appropriate conditions (humidity, temperature, ventilation, brightness)

The CE marking on this product means that it meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment for safety, comfort and strength.

Don't use in case of risk of being caught by a moving machine.

This glove doesn't contain substances known to be carcinogenic, toxic or likely to cause allergies to sensitive people.

The actual conditions of use may differ from those of tests carried out under laboratory conditions according to the requirements defined by the standards.

This glove is not washable. Available from size 7 to size 11.

The EU declaration of conformity can be accessed through <http://conformites.frsecurite.fr>



Find our products range
on our E-Catalogue.

