

For any information, contact :
FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE
Tel : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

USER INSTRUCTIONS

NIT COLD B

S233532

Sécuritop

Protective gloves against mechanical risks and against cold and heat.
Polyamide liner seamless with inner acrylic lining. Sandy nitrile ¾ coating onto palm.

Notified body used for EU type certificate. SGS FIMKO OY (N°0598)

Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, FINLAND



EN388:2016 + A1 :2018
(Levels taken on palm new gloves) :

1. Abrasion : 4/4
2. Blade cut resistance : X/5
3. Tear strength resistance : 3/4
4. Puncture resistance : 1/4
5. Cut resistance TDM : B/F

4X31B

For dulling during the cut resistance test, the couple is used as reference.
Resistance test is the reference performance result.

Performance levels	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Abrasion resistance (Number of cycles)	100	500	2000	8000	-
Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Tear strength resistance (Newtons)	10	25	50	75	-
Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	-

Performance levels	Level A	Level 3	Level C	Level D	Level E	Level F
Abrasion resistance (Number of cycles)	100	500	2000	8000	-	-
Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	30
Tear strength resistance (Newtons)	10	25	50	75	-	-
Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	-	-

EN407:2020

1. Flame resistance : X/4
2. Contact heat : 1/4
3. Convective heat : X/4
4. Radiant heat : X/4
5. Small splashes of molten metal : X/4
6. Large splashes of molten metal : X/4



X1XXXX

EN511:2006

1. Convective cold : X/4
2. Contact cold : 2/4
3. Permeability to water : X/1



X2X

« X » means that the test has not been done or the performance not claimed.

For gloves with two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

This kind of glove does not protect against risks not written in this user instruction.

Store in a cool dry place away from strong sunlight. The gloves are employed and intended to protect against mechanical risks of abrasion, TDM cut, tear, puncture of palm in working environment. The gloves meet the requirement for resistance to puncture. may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. This gloves are designed to resist heat. It is intended to protect the palm against heat in the form of contact heat. The gloves are employed and intended for short-term contact when transferring hot articles from a domestic oven to a nearby surface, which are not intended for prolonged contact with hot items and barbecues. Also is not suitable for use on a gas hob. The gloves protect against contact heat at 100°C for not more than 15 seconds, tested as per EN ISO 12127-1:2015. The gloves with Level 1 rating for contact heat cannot be used for removing items from the oven. Maximum use till 100°C. The gloves are not to be used for chemical protection, naked flame, electrical protection or use where a risk of entanglement by moving parts. The gloves are employed and intended to protect against risks of contact cold. The gloves may lose its insulative properties when wet. If the wearer is highly active then the glove performance should provide several hours of comfort for the hands at -10°C & medium activity at +10°C, further guidance on the maximum permissible user exposure should be available from the manufacturer. This glove is not subject to aging if stored in appropriate conditions (humidity, temperature, ventilation, brightness). The CE marking on this product means that it meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, safety, comfort and strength. Don't use in case of risk of being caught by a moving machine. This glove doesn't contain substances known to be carcinogenic, toxic or likely to cause allergies to sensitive people. The actual conditions of use may differ from those of tests carried out under laboratory conditions according to the requirements defined by the standards. This glove is not washable.

Available from size 7 to size 11.



The EU declaration of conformity can be
accessed through <http://conformities.frsecurite.fr>

Find our products range
on our E-Catalogue.



Made in China

Ind 1

For tout renseignement, contactez :
FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE
Tel : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

NOTICE D'INFORMATIONS

NIT COLD B

S233532

Gants de protection mécanique contre le froid et la chaleur. Support tricoté en polyamide, sans coutures avec doublure acrylique. Enduction ¾ en nitrile sablé sur la paume.

Organisme notifié ayant délivré l'AET : SGS FIMKO OY (N°0598)

Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, FINLAND



Norme EN388 :2016 + A1 :2018

(Niveaux obtenus sur la paume d'un gant neuf) :

1. Abrasion : 4/4
2. Coupe par tranchage : X/5
3. Découpe : 3/4
4. Perforation : 1/4
5. Résistance à la coupeure TDM : B/F

4X31B

En cas de bords arrondis pendant la coupe test, le résultat au coupe-test est seulement indicatif alors que la test TDM est la performance de référence.

Niveaux de performance	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupeure par tranchage (Nombre de bords)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Résistance à la découpe (Newtons)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-

Niveaux de performance	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Abrasion résistance (Nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	-
Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	30
Tear strength resistance (Newtons)	10	25	50	75	-	-
Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	-	-

Norme EN407 :2020

1. Comportement au feu : X/4
2. Chaleur de contact : 1/4
3. Chaleur de convection : X/4
4. Chaleur radiante : X/4
5. Petites projections de métal : X/4
6. Grosses projections de métal : X/4



X1XXXX

Norme EN511 :2006

1. Froid convectif : X/4
2. Froid de contact : 2/4
3. Imperméabilité à l'eau : X/1



X2X

Niveau de performance	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Résistance thermique de contact R en m, kW	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R

Le « X » signifie que l'essai n'a pas été réalisé et la performance n'est pas revendiquée.

Pour les gants comportant deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.

Ce type de gants ne protège pas des risques non mentionnés sur cette notice.

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Les gants sont utilisés et destinés à protéger contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupeure TDM, de déchirure, de perforation de la paume en milieu de travail. Les gants répondent aux exigences de résistance à la perforation et peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus tels que des aiguilles hypodermiques. Ces gants sont conçus pour résister à la chaleur, ils sont destinés à protéger la paume de la chaleur sous forme de chaleur de contact. Les gants sont utilisés et destinés à un contact à court terme lors du transfert d'articles chauds d'un four domestique vers une surface proche, qui ne sont pas destinés à un contact prolongé avec des objets chauds et des barbecues. Ne convient pas non plus pour une utilisation sur une cuisinière à gaz. Les gants protègent contre la chaleur de contact à 100°C pendant 15 secondes maximum, testés selon la norme EN ISO 12127-1:2015. Les gants de niveau 1 pour la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100 °C. Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, les flammes nues, la protection électrique ou une utilisation en cas de risque d'engorgement par des pièces mobiles. Les gants sont utilisés et destinés à protéger contre les risques de froid de contact. Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés. Si l'utilisateur est très actif, les performances des gants doivent offrir plusieurs heures de confort aux mains à -10 °C et une activité moyenne à +10 °C. Des conseils supplémentaires sur l'exposition maximale autorisée de l'utilisateur doivent être disponibles auprès du fabricant. Les performances de conception ne peuvent pas être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'il est stocké dans des conditions appropriées (humidité, température, ventilation, luminosité). L'apposition du marquage CE sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences prévues par le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité. Ne pas utiliser en cas de risque de happement par une machine en mouvement. Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Les conditions réelles d'utilisations peuvent différer de celles des essais réalisés en conditions de laboratoires selon les exigences définies par les normes. Ce gant n'est pas lavable.

Disponible de taille 7 à taille 11.



La déclaration UE de conformité est accessible sous <http://conformities.frsecurite.fr>

Retrouvez notre sélection de produits sur
notre E-Catalogue.



Made in China

Ind 1