

Pour tout renseignement, contactez :
FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 – FRANCE
Tél : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr


NOTICE D'INFORMATIONS NITFULL DOT

S233541

Gants de protection mécanique contre la chaleur
Support tricoté en polyamide et spandex. Sans coutures.
Enduction totale micro-mousse et picots en nitrile sur la paume.
Compatible écrans tactiles

Organisme notifié ayant délivré l'AET : SATRA Technology Europe Limited
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, REPUBLIC OF IRELAND (N°2777)

CE Norme EN ISO 21420 :2020 : Innocuité – Confort – Dextérité : **NIVEAU 5**
Norme EN388 :2016 + A1 :2018
(Niveaux obtenus sur la paume d'un gant neuf) :



1. Abrasion : Niveau 4
2. Coupure par tranchage : Niveau 1
3. Découpe : Niveau 2
4. Perforation : Niveau 1
5. Coupure par tranchage TDM : Niveau X

En cas de lame émoussée pendant le coupe-test, le résultat au coupe-test est seulement indicatif, alors que le test TDM est la performance de référence.

Norme EN407 :2020 (Niveaux obtenus sur la paume d'un gant neuf) :



1. Comportement au feu : Niveau X
2. Chaleur de contact : Niveau 1
3. Chaleur de convection : Niveau X
4. Chaleur radiante : Niveau X
5. Petites projections de métal : Niveau X
6. Grosses projections de métal : Niveau X

Le « X » signifie que l'essai n'a pas été réalisé et la performance n'est pas revendiquée.
Pour les gants comportant deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.

Ce type de gants ne protège pas des risques non mentionnés sur cette notice.

Les gants sont utilisés et destinés à protéger contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure de TDM, de déchirure, de perforation de la paume dans l'environnement de travail. Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir pour protéger la paume contre la chaleur sous forme de chaleur de contact. Ne convient pas non plus pour une utilisation sur une table de cuisson à gaz. Les gants protègent contre la chaleur de contact à 100 °C pendant plus de 15 secondes, selon la norme EN ISO 12127-1:2015. Les gants de Niveau 1 pour la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100 °C. Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, contre la flamme nue, pour une protection électrique ou l'utilisation avec un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles.

La performance des gants indiquée est fondée sur des données de laboratoire et peut ne pas refléter la durée réelle de la protection sur le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui influent sur la performance, comme la température, l'abrasion, la dégradation, etc.

Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil.
Ce gant ne doit pas être en contact avec une flamme. Pour l'enfilage du gant, assurez-vous de choisir la taille de gant appropriée. Vérifiez les dommages physiques, l'état et la contamination des gants avant chaque utilisation. Pour le retrait des gants, le gant doit être retiré dès qu'il est endommagé ou montre des signes d'usure. Lorsque le contaminant n'est pas amovible ou présente un danger potentiel, il est conseillé de retirer les gants gauche et droit alternativement.

Ce gant n'est pas sujet au vieillissement s'il est entreposé dans des conditions appropriées (humidité, température, ventilation, luminosité). Ce gant est un EPI de catégorie II. Pour mettre des gants, assurez-vous de choisir la bonne taille. Le gant doit être retiré dès qu'il est endommagé ou qu'il présente des signes d'usure. Ce gant doit être utilisé dans un domaine professionnel ou industriel seulement.

Le marquage CE sur ce produit signifie qu'il répond aux exigences du règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle pour la sécurité, le confort et la résistance.

Ne pas utiliser en cas de risque d'être pris par une machine en mouvement.
Ce gant ne contient pas de substances connues pour être cancérogènes, toxiques ou susceptibles de provoquer des allergies chez les personnes sensibles.

Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais effectués en laboratoire selon les exigences définies par les normes. Ce gant n'est pas lavable. Disponible de la taille 7 à la taille 11.

La déclaration UE de conformité est accessible sous <http://conformites.frsecurite.fr>

Retrouvez notre sélection de produits sur
notre E-Catalogue.



Pour plus d'information, contactez :
FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 – FRANCE
Tél : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

USER INSTRUCTIONS NITFULL DOT

S233541

Protective gloves against mechanical risks.
Polyamide and spandex liner. Seamless.
Nitrile micro-foam coating with nitrile dots onto palm.
Screen touch.

Notified body used for EU type certificate: SATRA Technology Europe Limited
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P – REPUBLIC OF IRELAND (N°2777)

CE EN ISO 21420:2020: General requirements – Dexterity: **LEVEL 5**
EN388:2016 + A1 :2018
(Levels taken on palm new gloves) :



1. Abrasion : level 4
2. Blade cut resistance : level 1
3. Tear strenght resistance : level 2
4. Puncture resistance : level 1
5. Cut resistance TDM : level X

For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

4121X

EN407 :2020 (Levels taken on palm new gloves) :



1. Limited flame spread : level X
2. Contact heat : level 1
3. Convective heat : level X
4. Radiant heat : level X
5. Small splashes of molten metal : level X
6. Large quantities of molten metal : level X

The letter « X » means that the test has not been done or the performance is not claimed.
For gloves with two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

This kind of glove does not protect against risks not written in this user instruction.

The gloves are employed and intended to protective against mechanical risks of abrasion, TDM cut, tear, puncture of palm in working environment. The gloves meet the requirement for resistance to puncture, may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. This gloves are designed to against heat. It is intended to protect the palm against heat in the form of contact heat. Also is not suitable for use on a gas hob. The gloves protect against contact heat at 100°C for more than 15 seconds, tested as per EN ISO 12127-1:2015. The gloves with Level 1 rating for contact heat cannot be used for removing items from the oven. Maximum use till 100°C.

The gloves are not to be used for chemical protection, naked flame, electrical protection or use where a risk of entanglement by moving parts.

Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc.

Store in a cool dry place away from strong sunlight.
This glove must not be in contact with a flame. For the glove donning, ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damages, glove condition and contamination prior to each use of glove. For glove doffing, the glove should be removed as soon as it damaged or shows sign of wear. When contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using.

This glove is not subject to aging if stored in appropriate conditions (humidity, temperature, ventilation, brightness).

This glove is a category II PPE. To put on gloves, make sure to choose the right size. The glove must be removed as soon as it is damaged or shows signs of wear. This glove must be used in a professional or industrial field only.

The CE marking on this product means that it meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment for safety, comfort and strength.

Don't use in case of risk of being caught by a moving machine.

This glove doesn't contain substances known to be carcinogenic, toxic or likely to cause allergies to sensitive people.

The actual conditions of use may differ from those of tests carried out under laboratory conditions according to the requirements defined by the standards.

This glove is not washable. Available from size 7 to size 11.

The EU declaration of conformity can be accessed through <http://conformites.frsecurite.fr>



Find our products range
on our E-Catalogue.

