

Pour tout renseignement, contactez :
FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE
Tel : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

NOTICE D'INFORMATIONS DISSIP FIT S234188

Gants de protection légère. Idéal pour les travaux de précision en milieu sec.
Gants dissipateurs de charges électrostatiques. Support tricoté en polyamide et fibre de carbone, sans couture. Enduction polyuréthane sur les bouts de doigts.
Compatible écrans tactiles.

Organisme notifié ayant délivré l'AET : SATRA Technology Centre Europe Ltd (N°2777)
Bracetown Business Park, Clonee, County Meath, D15 YN2P, IRELAND




Norme EN ISO 21420:2020: Innocuité – Confort – Dexterité : NIVEAU 5

Norme EN388:2016 + A1 : 2018

(Niveaux obtenus sur la paume d'un gant neuf) :

1. Abrasion : niveau 1
2. Coupure par tranchage : niveau 1
3. Décroissance : niveau 3
4. Perforation : niveau 1
5. Résistance à la coupe TDM : niveau X

En cas de larme émise pendant le coupure-test, le résultat au test est considéré comme négatif, indiquant alors que le test TDM est la performance de référence.



1131X

Le « X » signifie que l'essai n'a pas été réalisé et la performance n'est pas revendiquée.

Norme EN16350:2014 : Propriétés électrostatiques



Résistance verticale (Q) Moyenne testée : Paume Poignet (tricot)	Exigence EN 16350:2014 < 1.0 x 10 ³ < 1.0 x 10 ³
Deviation de la norme Conditions de test Durée de conditionnement Nombre de coups Tension appliquée	Echantillon testé à l'état de livraison 23 °C, humidité relative 25% ≥ 48H 5 100V pendant 15 sec

Pour les gants comportant deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.

Ce type de gants ne protège pas des risques non mentionnés sur cette notice.

Les gants sont utilisés et destinés à protéger contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupe de TDM, de déchirure, de perforation de la paume dans l'environnement de travail. Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir pour la protection contre les objets pointus comme les aiguilles hypodermiques. Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, contre la flamme nue, pour une protection électrique ou l'utilisation avec un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles. La performance des gants indiquée est fondée sur des données de laboratoire et peut ne pas refléter la durée réelle de la protection sur le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui influent sur la performance, comme la température, la dégradation, etc. Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil. Ce gant ne doit pas être en contact avec une flamme. Pour l'enlèvement du gant, assurez-vous de choisir la taille de gant appropriée. Vérifiez les dommages physiques, l'état et la contamination des gants avant chaque utilisation. Pour le retrait des gants, le gant doit être retiré dès qu'il est endommagé ou montre des signes d'usure. Lorsque le contaminant n'est pas amovible ou présente un danger potentiel, il est conseillé de retirer les gants gauche et droit alternativement. Ce gant n'est pas sujet au vieillissement s'il est entreposé dans des conditions appropriées (humidité, température, ventilation, luminosité). Ce gant est un EPI de catégorie II. Pour mettre des gants, assurez-vous de choisir la bonne taille. Le gant doit être retiré dès qu'il est endommagé ou qu'il présente des signes d'usure. Ce gant doit être utilisé dans un domaine professionnel ou industriel seulement. Le marquage CE sur ce produit signifie qu'il répond aux exigences du règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle pour la sécurité, le confort et la résistance. Ne pas utiliser en cas de risque d'être pris par une machine en mouvement. Ce gant ne contient pas de substances connues pour être cancérigènes, toxiques ou susceptibles de provoquer des allergies chez les personnes sensibles. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais effectués en laboratoire selon les exigences définies par les normes. **Attention :** la personne portant les gants de protection à dissipation électrostatique doit être reliée à la terre de manière appropriée, par exemple grâce au port de chaussures adhésives. **Attention :** Les gants de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être sortis de leur emballage, ni être ouverts, ajustés ou retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives, ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives. **Attention :** Les propriétés électrostatiques des gants de protection peuvent être modifiées de manière préjudiciable par le vieillissement, le porter, une contamination et une dégradation ; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables entières en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires.

Ce gant n'est pas lavable. Disponible de la taille 6 à la taille 11.

La déclaration UE de conformité est accessible sous <http://conformites.frsecurite.fr>



Retrouvez notre sélection de produits sur
notre E-Catalogue.



Pour tout renseignement, contactez :
FRANCE SECURITE SAS
585 Rue Alain Colas
CS 61856
29218 BREST CEDEX 1 - FRANCE
Tel : 02 98 80 25 35
www.france-securite.fr

USER INSTRUCTIONS DISSIP FIT S234188

Protective gloves for precise work in dry environment.
Prevent electrostatic discharges.
Polyamide and carbon liner, seamless. PU coating onto fingertips.
Screen touch.

Notified body used for EU type certificate: SATRA Technology Centre Europe Ltd (N°2777)
Bracetown Business Park, Clonee, County Meath, D15 YN2P, IRELAND



EN ISO 21420:2020: General requirements – Dexterity: LEVEL 5

EN388:2016 + A1 : 2018

(Levels taken on palm new gloves):

1. Abrasion : level 1
2. Blade cut resistance : level 1
3. Tear strength resistance : level 3
4. Puncture resistance : level 1
5. Cut resistance TDM : level X

For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM Cut Resistance test is the reference performance test.



1131X

« X » means that the test has not been done or the performance not claimed.

EN 16350:2014: Electrostatic Properties



Vertical resistance (Q) Average tested: Palm Wrist (liner)	Requirement EN 16350:2014 < 1.0 x 10 ³ < 1.0 x 10 ³
--	---

For gloves with two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

This kind of glove does not protect against risks not written in this user instruction.

The gloves are employed and intended to protective against mechanical risks of abrasion, TDM cut, tear, puncture of palm in working environment. The gloves meet the requirement for resistance to puncture, may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. The gloves are not to be used for chemical protection, naked flame, electrical protection or use where a risk of entanglement by moving parts. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc.

Store in a cool dry place away from strong sunlight. This glove must not be in contact with a flame. For the glove donning, ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damages, glove condition and contamination prior to each use of glove. For glove doffing, the glove should be removed as soon as it damaged or shows sign of wear. When contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using. This glove is not subject to aging if stored in appropriate conditions (humidity, temperature, ventilation, brightness). This glove is a category II PPE. To put on gloves, make sure to choose the right size. The glove must be removed as soon as it is damaged or shows signs of wear. This glove must be used in a professional or industrial field only. The CE marking on this product means that it meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment for safety, comfort and strength. Don't use in case of risk of being caught by a moving machine.

This glove doesn't contain substances known to be carcinogenic, toxic or likely to cause allergies to sensitive people. The actual conditions of use may differ from those of tests carried out under laboratory conditions according to the requirements defined by the standards.

Warning: the person wearing static dissipative gloves must be properly earthed, for example by wearing adequate dissipative footwear.

Warning: static dissipative gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmosphere or while handling flammable or explosive substances.

Warning: the electrostatic properties of the gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

This glove is not washable. Available from size 6 to size 11.

The EU declaration of conformity can be accessed through <http://conformites.frsecurite.fr>



Find our products range
on our E-Catalogue.

