

SHOWA
ChemRest
650

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

Tested size: M(8), L(9), XL(10), XXL(10 ½)

Regulation (EU) 2016/425

CE 0598

CAT.III

EU Type Examination Certificate From SGS Fimko Oy
Takomitie 8, FI-00580 Helsinki, Finland
Notified Body No.0598

Made in Malaysia

EU DECLARATION OF CONFORMITY
www.showagroup.com

TO FULLY ASSESS YOUR ASSOCIATED RISKS
WITH CHEMICAL SUBSTANCES USE :
www.chemrest.com

650(0219-3)

EN	ES	SV	TR	CS	BG
FR	PT	DA	SL	HU	SK
DE	NL	NO	SR	EL	RU
IT	FI	PL	RO	HR	AR

-Authorized Representative / Importer

EU SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC Tower 1, Strawinskylaan 1817,
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

-Manufacturer

JP SHOWA GLOVE Co.,
565 Tohori, Himeji, Hyogo
670-0802 Japan

-Distributor

US SHOWA
379 Edison Street
Menlo, GA 30731, USA

CA SHOWA
2507 Macpherson Street, Magog, Quebec
J1X 0E6 Canada

AU SHOWA
32 Sargents Road, Minchinbury
NSW 2770 Australia

EN 420:2003+A1:2009

Level 5

Dexterity Dexterité Fingerfertigkeit Destreza Destreza	Soepeelheid Kättevys Fingerfertigkeit Fingerfertigkeit Fingerfertigkeit manualność	Hassasiyet Ročnost Spretnost Dexteritate Učopová schopnost Kézgyűesség	Ελευθερία κινήσεων Spretnost Спротност Обратност Функциональные возможности مهاره	Min. 1	Max. 5
--	---	---	--	-----------	-----------

EN 388:2016



4121X	Risicos mecánicos			zagroženiam mechanicznymi			Mechanikai veszélyek			مخاطر ميكانيكية		
Abrasion		Cut	Tear	Puncture		Cut EN ISO 13997	Abrasion		Coupure	Schlitt		
Abrieb		Schnitt	Dechirure	Durchstich		Taglio	Abrasion		Perforazione	Corte		
Abrassione		Strappo	Weiterreißen	Perforazione		Perforazio	Abrasso		Perforazio	Weerstand tegen perforatie		
Abrasion		Corte	Dessgarro	Perforation		Pisto	Schuurweerstand		Genemvulningsmotstånd	Kärskärständerighet		
Abrasion		Rasgo	Repasj	Punktering		Vilfro	Skärfästhet		Kärskärständerighet	Skärfästhet		
Schuurweerstand		Snijsweerstand	Scheurweerstand	Punktering		przezieranie	Hankaus		przezieranie	Kurt		
Nöttningsdräghet		Skärståndighet	Rivhållfästhet	Punktering		Delrinne	Nöttningsdräghet		Delrinne	Taisere		
Slidstyrke		Skärfästhet	Brudstyrke	Punktering		Predranja	Slidstyrke		Puncia	Odolnost proti fezu		
Przecieranie		Kurt	Rivstyrke	przezieranie		Perforace	Kopasalláság		Perforace	Koujuutata		
Abrasion		przezieranie	rozgarie	przezieranie		Prerezanje	Abrasion		Prerezanje	Prerezanje		
Abrasion		Kurt	Yritys	przezieranie		Prepichnutie	Abrasion		Prepichnutie	Prerezanje		
Odolnost proti oděru		Taisere	Trganje	przezieranie		Prorokaly	Odolnost proti oděru		Taisere	Roztrhnutie		
Kopasalláság		Odolnost proti fezu	Odolnost proti dalšim trhni	przezieranie		Износ	Kopasalláság		Odolnost proti fezu	Износ		
Törpén		Vagassalláság	Szakadással szembeni ellenállás	przezieranie			Törpén		Vagassalláság	Szakadással szembeni ellenállás		
Hábanj		Koujuutata	Σχιυλότητα	przezieranie			Hábanj		Koujuutata	Σχιυλότητα		
Истравание		Presjecanje	Trganje	przezieranie			Истравание		Presjecanje	Trganje		
Oderanie		Prerezanje	Prerezanje	przezieranie			Oderanie		Prerezanje	Prerezanje		
Исправание		Prerezanje	Roztrhnutie	przezieranie			Исправание		Prerezanje	Roztrhnutie		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ	przezieranie					Prerezanje	Износ		
		Prerezanje	Износ									

EN ISO 374-1:2016/Type B



Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita
J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	J : n-Heptane - CAS No.142-82-5 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2 L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9
*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min	*0: Below minimum Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min Level 3 > 60 min

EN ISO 374-5:2016



Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita	Micro-organism risks Risques microbiologiques Risico durch Mikroorganismen Rischi microorganici Riesgos de microorganismos Riscos de microorganismos Microbacteriele risico's Suojaa mikro-organismita
Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)	Level 3 Level 6 Level 4 (Min, 0 - Max, 6)
14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%	14.9% 9.6% 16.0%
Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

Protection against bacteria and fungi - Pass
Protection against viruses - Not tested

Penetration AQL Inspection level
Level 3 <0.65 G1
Level 2 <1.5 G1
Level 1 <4.0 S4

[EN]

Liner: Cotton, Polyester, Other
Coating: PVC
• In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately. • Do not use where there are electrical, thermal or entangling risks. • The performance levels apply to the palm side. • Store in a dry place, away from the light. • Discard used gloves in compliance with local regulations. • Do not wash. The performance levels cannot be guaranteed after washing. • Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. • It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. • When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, egradation caused by the chemical contact etc., may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistance gloves. • Permeation information does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors that may influence the performance and the differentiation between mixtures and pure chemicals. • The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. • Designed to protect against micro-organisms and comply with EN ISO 374-5:2016 requirements. • The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. • Not tested against viruses.

[FR]

Tricot : Coton, Polyester, Autres
Enduction: PVC
• En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement. • Ne pas utiliser là où il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. • Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. • Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. • Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. • Ne pas laver. Les niveaux de performance ne sont pas garantis après lavage. • Avant utilisation, inspecter le gant pour détecter tout défaut ou imperfection. • Il est recommandé de vérifier que le gant est bien conforme à l'utilisation qui va en être faite. En effet les conditions réelles du poste de travail peuvent être légèrement différentes des conditions dans lesquelles les tests de résistance à la température, à l'abrasion et à la dégradation ont été réalisés. • Lors de l'utilisation, les gants de protection peuvent être moins résistants aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les gestes opérés, les accrocs possibles, les frottements, les détériorations causées par les produits chimiques sont autant de facteurs qui peuvent réduire le temps d'utilisation de façon significative. Pour les produits corrosifs, la détérioration est le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix du gant de protection chimique. • Les informations concernant le temps de perméation peuvent être plus ou moins à revoir en fonction des facteurs réels au poste de travail. Ceuux-ci ainsi que l'utilisation de mélanges ou de produits chimiques purs peuvent modifier le niveau de performance. • La résistance chimique a été évaluée en conditions de laboratoires sur des échantillons pris dans la paume de la main et concerne uniquement le produit chimique testé. Le résultat peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. • Conçu pour protéger contre les micro-organismes et conforme aux exigences de l'EN ISO 374-5:2016. • La résistance à la pénétration a été évaluée en conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. • Non testé contre les virus.

[DE]

Trägergewebe: Baumwolle, Polyester, Anderes
Beschichtung: PVC
• Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. • Nicht verwenden bei elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. • Die Leistungseigenschaften beziehen sich auf die Handfläche. • Trocken und vor Licht geschützt lagern. • Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. • Nicht waschen. Die Leistung kann nach dem Waschen nicht garantiert werden. • Vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten untersuchen. • Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von der Überprüfung in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Abbau abweichen können. • Aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften können Schutzhandschuhe vor gefährlichen Chemikalien weniger Schutz bieten. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Degradation durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann der Abbau der wichtigste Faktor bei der Auswahl von Handschuhen sein. • Permeationsinformationen geben aufgrund anderer Faktoren, die die Leistung und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien beeinflussen können, nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wieder. • Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen und nur anhand von Proben aus der Handfläche beurteilt und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Es kann anders sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. • Entwickelt zum Schutz vor Mikroorganismen und erfüllt die Anforderungen nach EN ISO 374-5:2016. • Die Penetrationsbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich nur auf die getestete Probe. • Nicht gegen Viren getestet.

[IT]

Fodera: Cotone, Poliestere, Altro
Rivestimento: PVC
• In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica. • Non usare in presenza di rischi elettrici, termici o di restare impigliati. • Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. • Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità. • Eliminare i guanti utilizzati in conformità con le normative locali. • Non lavare. I livelli di prestazione non possono essere garantiti dopo il lavaggio. • Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. • Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto in quanto le condizioni sul luogo di lavoro potrebbero differire dal test del tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione. • Quando vengono utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'impigliamento, le sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc., possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, il degrado può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti di resistenza chimica. • Le informazioni sulla permeazione non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro a causa di altri fattori che possono influenzare le prestazioni e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. • La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo da campioni prelevati dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. • Progettato per proteggere dai microorganismi e soddisfare i requisiti EN ISO 374-5:2016. • La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato. • Non testato contro i virus.

[ES]

Forro: Algodón, Poliéster, Otros
Recubrimiento: PVC
• En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato. • No utilizar si hay riesgos eléctricos, térmicos o enredo. • Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. • Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. • Deseche los guantes utilizados de conformidad con las normativas locales. • No lavar. Los niveles de rendimiento no pueden garantizarse después del lavado. • Antes del uso, inspeccionar el guante para detectar cualquier defecto o imperfección. • Se recomienda verificar que los guantes sean adecuados para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la prueba de tipo según la temperatura, la abrasión y la degradación. • Cuando se usan, los guantes de protección pueden proporcionar menos resistencia a los químicos peligrosos debido a cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, rozamientos, degradaciones causadas por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. Para productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar en la selección de guantes que resista química. • La información de permeación no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que pueden influir en el rendimiento y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. • La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas solo de la palma de la mano y se relaciona solo con el químico probado. Puede ser diferente si el químico se usa en una mezcla. • Diseñado para proteger contra los microorganismos y cumplir con los requisitos EN ISO 374-5:2016. • La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se relaciona solo con la muestra probada. • No probado contra virus.

[PT]

Forro: Algodão, Poliéster, Outros
Revestimento: PVC
• No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente. • Não utilize em caso de riscos elétricos, térmicos ou emaranhamento. • Níveis de desempenho aplicados em palma. • Conservar ao abrigo da luz e da humidade. • Descarte as luvas utilizadas em conformidade com as regulamentações locais. • Não lavar. Os níveis de desempenho não podem ser garantidos após a lavagem. • Antes de usar, inspecione a luva para detectar qualquer defeito ou imperfeição. • Recomendase verificar se as luvas são adequadas para o uso previsto porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, abrasão e degradação. • Quando usadas, as luvas de proteção podem fornecer menor resistência aos produtos químicos perigosos devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimentos, impedimentos, fricções, degradação causada pelo contato com produtos químicos, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de uso. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas de resistência química. • As informações sobre permeação não refletem a duração real da proteção no local de trabalho devido a outros fatores que podem influenciar o desempenho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. • A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras retiradas apenas da palma da mão e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura. • Projetado para proteger contra microorganismos e atender aos requisitos EN ISO 374-5:2016. • A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao espécime testado. • Não testado contra vírus.

[NL]

Voering: Katoen, Polyester, Overige
Coating: PVC
• In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. • Niet gebruiken als er elektrische, thermische of combinatie van vermeldende risico's zijn. • De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. • Bewaren op een donkere en droge plaats. • Gooi gebruikte handschoenen weg rekening houdend met de plaatselijke voorschriften. • Niet wassen. De prestatieniveaus kunnen niet worden gegarandeerd na het wassen. • Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op gebreken of onvolkomenheden. • Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Dit omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de daadwerkelijke test, afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie. • Na gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden aan de gevaarlijke chemicaliën als gevolg van veranderingen in fysieke eigenschappen. Bewegingen, vastlopen, wrijving en degradatie veroorzaakt door het chemische contact kunnen de werkelijke gebruiksdur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van handschoenen met chemische weerstand. • Permeatie-informatie weerspiegelt niet de werkelijke duur van bescherming op de werkplek als gevolg van andere factoren die de prestaties en het onderscheid tussen menselijke en zuivere chemicaliën kunnen beïnvloeden. • De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden benoemd op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. • Ontworpen om te beschermen tegen micro-organismen en te voldoen aan EN ISO 374-5:2016-vereisten. • De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster. • Niet getest tegen virussen.

[FI]

Puori: Puuvilla, Polyesteri, muut
Pinnoite: PVC
• Allergisten oireiden ilmaantuaessa ota yhteyttä lääketieteellistä apua välittömästi. • Älä käytä jos on sähkö-, lämpö- tai takertuminen riskejä. • Suoritusastot koskevat vain päällystettyä pintaa. • Säilytys valtottomassa ja kuivassa tilassa. • Hävittä käytetyt käsineet paikallisten määräysten mukaisesti. • Ei pesua. Käsineiden suoritusastot ei taata pesun jälkeen. • Ennen käyttöä tarkastaa käsineet mahdollisten virheidten vuoksi. • Tarkista käsineiden soveltuvuus suunniteltuun käyttöön koska olosuhteet käytökohteissa voivat erota tyyppitestausten olosuhteista. • Käytettyinä kemikaalisuojakäsineiden suojaavuus vaarallisia kemikaaleja vastaan saattaa alentua johtua käsineiden kulumisesta. Liikeet, rypistyminen, hankaus, kemikaalivaurioituneisuus, voivat vähentää käyttöaikaa merkittävästi. Merkittävän testituloksia syövyttävistä kemikaaleja vastaan on käsineiden degraatio-testi. • Läpäisyäike ei välttämättä kerro todellista käyttöaikaa käsineelle työpaikalla johtuen muista tekijöistä, jotka vaikuttavat suorituskykyyn. Myös eroavaisuus yhdisteen sekä puhtaan kemikaalin kohdalla tulosten välillä. • Kemiaalitestit on tehty laboratorioolosuhteissa ja testipala on otettu vain kämmenestä. Tulos koskee vain puhdasta testikemikaalia, tulos saattaa olla eri yhdisteiden kohdalla. • Suunniteltu suojaamaan mikro-organismien ja täyttää EN ISO 374-5:2016 vaatimukset. • Lapiutuneuvuus on testattu laboratorioolosuhteissa ja koskee vain testattuja ominaisuuksia. • Ei testattu viruksia vastaan.

