France Sécurité
585 rue Alain Colas
29218 BREST Cedex 1
France

Notice d'utilisation
Il est recommandé avant de porter la référence mentionnée ci-dessous de lire ce mode d'emploi ainsi que la notice d'utilisation des genouillères de protection FLEX.
Il est en effet de la responsabilité de l'utilisateur final et non du fabricant de déterminer si le vêtement est adapté à l'usage prévu.

Référence : <u>Pantalon LAGOS, coloris Gris Antracite / Noir</u>
Pantalon de travail qui associé aux genouillères de protection FLEX est un EPI, équipement de protection individuelle de catégorie 2 destiné à des usages professionnels, ayant, tout particulièrement, des objectifs de confort en position à genoux.

Fabriqué en matière stretch, contenant 62% coton 35% polyester et 3% d'élasthanne
Muni de poches genoux, en Cordura, specialement conçues pour y insérer des genouillères.
Le Cordura a des propriétés reconnues de résistance à l'abrasion, aux déchirements et une durée de vie au-delà de la normale.

Normes EN 14404+A1 : 2010 type 2 en association avec des genouillères amovibles

Si associé aux genouillères de protection **FLEX** Sécuritop, de dimensions 24 x 14 x 2 cm, le niveau est 0.

Marquage CE
Le pantalon et les genouillères ont obtenu le marquage CE.
Attestation délivrée par l'IFTH (organisme notifié n°**0072**), conforme au règlement 2016/425.
IFTH, 42 TER AVENUE GUY DE COLLONGUE - 69134 ECULLY CEDEX – France
La déclaration UE de conformité peut être consultée sur le site internet à l'adresse suivante : http://conformites.frsecurite.fr

Niveau de protection
Ce pantalon associé aux genouillères citées ci-dessus peut être utilisé sur des sols lisses
et des sols comportant éventuellement des petites aspérités < 1cm. Pour votre information :
Le niveau 0 : censé être adapté uniquement sur sols lisses et plats. Ne protège pas à la pénétration.
Le niveau 1 : censé être adapté sur sols plats. Protège avec une résistance à la pénétration d'au moins 100 N +/5.
Le niveau 2 : protège avec une résistance à la pénétration d'au moins 250 N +/10.

Tableau de correspondance de tailles



Nous vous recommandons de prendre un pantalon de la taille au-dessus, si vos mensurations sont à la limite supérieure.

sizes	FR 36 S/2	FR 38 S/2	FR 40 M/3	FR 42 M/3	FR 44 L/4	FR 46 L/4	FR48 XL/5	FR 50 XL/5	FR 52 XXL/6	FR 54 XXL/6	FR 56 XXXL/7	FR 58 XXXL/7
cm												
A												
B	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-100	101 - 104	105 - 108	109 - 112	113 - 116
C	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132
D	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188
E	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Innocuité
Les protections ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation.

Durée de vie du produit
La durée de vie du produit est liée aux conditions de stockage, de lavage et également d'usage.
. Conserver ces produits dans un endroit sec et à l'abri du soleil pour éviter des changements de couleur.
. Se référer aux symboles et instructions de lavages mentionnés sur l'étiquette positionnée à l'intérieur du pantalon, cousue sous la ceinture.

Retirer les genouillères de protection avant chaque lavage du pantalon.
Ne pas dépasser une température de lavage maximale de 40°C. Le chlore est interdit. Sécher sur fil ou en tambour.
Repasser à basse température. Le nettoyage à sec est non recommandé.
Laver et repasser sur envers.
Pour les produits en fin de vie, consultez le site :

Recommandations
Si le pantalon est tâ[illegible] des produits nocifs ou troué au niveau des poches genoux, ne pas réparer soit même ; il doit être remplacé.
Une particulière att[illegible] aux changements de conditions environnementales, comme de température, qui pourraient diminuer de façon significative les performances de l[illegible]ection. Il est important de savoir qu'aucune protection ne peut offrir une protection totale contre les blessures, et préciser la liste d[illegible]blèmes susceptibles à se poser.
Les applications médicales et sportives sont à exclure.
Toutes contaminations, altérations de la protection ou mauvaises utilisations de la protection pourraient diminuer de façon dangereuse ses performances.

France Sécurité
585 rue Alain Colas
29218 BREST Cedex 1
FRANCE

Instructions for use
Before wearing the references mentioned below, it is recommended to read these instructions for use and the instructions for use of the FLEX protective knee pads.
It is the responsibility of the end user and not the manufacturer to determine the suitability of the garment for the intended use.

Reference : LAGOS trousers, Grey Anthracite / Black colour
Work trousers which, combined with the FLEX protective knee pads, are category 2 PPE, personal protective equipment intended for professional uses, especially for comfort in the kneeling position

Made of elastane-based stretch material, containing 62% cotton 35% polyester 3% elastane
Equipped with Cordura knee pockets, specially designed to accommodate knee pads.
Cordura has proven properties of abrasion resistance, tear resistance and durability beyond normal.

Standards EN 14404+A1: 2010 type 2 in combination with removable knee pads.

If combined with the protective knee pads **FLEX** Sécuritop (dimensions 24 X 14 X 2 cm), the result is level 0.

CE marking
These trousers and kneepads are marked CE.
Certificate issued by IFTH (notified body n°**0072**), in accordance with regulation 2016/425.
IFTH, 42 TER AVENUE GUY DE COLLONGUE - 69134 ECULLY CEDEX – France
The EU Declaration of Conformity can be consulted on the website at the following address: http://conformites.frsecurite.fr

Level of protection
These trousers, combined with the above-mentioned knee pads, can be used on smooth floors and on floors with small irregularities < 1cm.
FYI
Level 0: suitable for flat floors, it protects without demanded penetration resistance.
Level 1: suitable for flat floors, it protects with a penetration resistance of at least 100 N +/5.
Level 2: it protects with a penetration resistance of at least 250 N +/10.

Size correspondence table



We recommend that you take one over size trousers, if your measurements are at the upper limit.

sizes	FR 36 S/2	FR 38 S/2	FR 40 M/3	FR 42 M/3	FR 44 L/4	FR 46 L/4	FR48 XL/5	FR 50 XL/5	FR 52 XXL/6	FR 54 XXL/6	FR 56 XXXL/7	FR 58 XXXL/7
cm												
A												
B	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-100	101 - 104	105 - 108	109 - 112	113 - 116
C	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132
D	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188	156 - 188
E	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Safety
The protections do not contain substances at such levels that they are known or suspected to have harmful effects on the hygiene or health of the user under the expected conditions of use.

Product lifetime
The life of the product is related to the conditions of storage, washing and of use.
. Keep these products in a dry place and away from the sun to avoid colour changes.
. Refer to the symbols and washing instructions on the label inside the trousers, sewn at the waistband inside.

Each time, before washing the trousers, remove the protective knee pads.
The maximum washing temperature is 40°C, chlorine is forbidden. Line dry or tumble dry is fine.
Iron at low temperature. Dry cleaning is not recommended.
Wash and iron inside out.

For end-of-life products, please consult the website: quefairedemesdechets.fr

Recommendations
If the trousers are stained by harmful products or if the knee pockets have holes, do not repair them yourself; they must be replaced.
Particular attention should be paid to changes in environmental conditions, such as temperature, which could significantly affect the performance of the protection. It is important to be aware that no protection can offer total protection against injury, and to list the problems that may arise.
Medical and sports applications should be excluded.
Any contamination, alteration of the protection or misuse of the protection could dangerously diminish its performance.