For any information, please contact :
FRANCE SECURITE
Rue Alain Colas – CS 61856
29218 BREST Cedex - FRANCE
Tel : 02 98 80 25 35

USER INSTRUCTIONS
RAIN PANT HANOI
S333074

Sécuritop

DESCRIPTION
Rainwear pant in 65% PVC-PU / 35% Polyester. Zipper under flap press.
Elasticated cuffs, 2 low pockets with flap.

CE MARKINGS

Notify body used for EU type certificate: SGS Fimko Oy (N°0598) - Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
The CE mark affixed to this garment signifies compliance with the essential requirements of European Regulation EU 2016/425 on Personal Protective Equipment: Safety, Comfort and Solidity.

STANDARDS
This garment complies with European standards EN 13688:2013+A1:2021 and EN343:2019

EN 343 : 2019



Class 3
Class 1
X
Restricted wearing time

Class 3: resistance to water penetration class
Class 1: water vapour resistance class
"X" means the garment didn't test rain tower test

Water penetration resistance WP	Class			
	1	2	3	4
Specimen to be tested — material before pre-treatment; — material after each pre-treatment (see 5.2 to 5.5)	WP ≥ 8 000 Pa —	— WP ≥ 8 000 Pa	— WP ≥ 13 000 Pa	— WP ≥ 20 000 Pa
— seams before pre-treatment	WP ≥ 8 000 Pa	WP ≥ 8 000 Pa	WP ≥ 13 000 Pa	—
— seams after pretreatment by cleaning (see 5.2)	—	—	—	WP ≥ 20 000 Pa

If the water vapor resistance class is 1, it is strongly recommended to comply with the wearing time according to the following table:

	Class			
	1	2	3	4
Temperature of working environment °C	$R_{et} > 40$ m^2Pa/W	$25 < R_{et} \leq 40$ m^2Pa/W	$15 < R_{et} \leq 25$ m^2Pa/W	$R_{et} \leq 15$ m^2Pa/W
25	60	105	180	—*
20	75	250	—	—
15	100	—	—	—
10	240	—	—	—
5	—	—	—	—

* "—" means: no limit for wearing time.

This garment offers protection against influence of precipitation (e.g. precipitation in the form of rain or snow), fog and ground humidity. As a user of this PPE, we advise you to check that the fastening systems are in good condition and clean before each use. This PPE must be worn closed at the top to protect the wearer. Use of the hood optimizes protection against the elements, and a pocket is provided on the collar for storing the hood.

WARNING — Restricted wearing time according to the following table:

Temperature of working environment	25 °C	20 °C	15 °C	10 °C	5 °C
Wearing time (min)	60	75	100	240	—

NOTE The R_{et} of class 1 garments can be much higher than 40 which means that especially those garment materials are almost not breathable. Therefore a warning is considered necessary.

This Table is valid for medium physiological strain M = 150 W/m^2, standard man, at 50 % relative humidity and wind speed v_a = 0,5 m/s.

WARNINGS
This garment does not protect against heat and fire, chemicals, or any other risks defined by specific European standards other than those claimed.
Dirty clothing can reduce protection, and if at any time this garment is irreversibly damaged, soiled, or contaminated, it must be replaced immediately. Dispose of this garment properly at the end of its life—textile materials can be recycled.

AVAILABLE SIZES

Size (cm)	S	M	L	XL	XXL
A	168-172	172-176	176-180	180-184	184-188
C	84-88	92-96	100-104	108-114	120-126



WASHING CONDITIONS



The service life of the garment depends on several factors including use, care, storage, and exposure conditions.
The safety and performance of the garment are guaranteed only when it is worn in the correct size and properly adjusted. Before each use, check that the garment is not excessively soiled or damaged. Protective properties may be reduced or lost in case of significant wear or heavy soiling. In such cases, the garment must be replaced.

STORAGE
These garments should be stored in a dry and cool area, far away from sunlight and dust, inside their original packaging.

The EU declaration of conformity is available on https://ecatalogue.france-securite.fr/fr/espace-documentaire

ACCESS TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

1 - Click on the link to the left
2 - Write the designation or item code in the search bar
3 - Click on "Fiches techniques"
4 - Click on ⊕
5 - Click on "Declaration de conformité"

Find our products range on our E-Catalogue.



Made in China *Ind 3*

Pour tout renseignement, contacter :
FRANCE SECURITE
Rue Alain Colas – CS 61856
29218 BREST Cedex - FRANCE
Tel : 02 98 80 25 35

NOTICE D'INSTRUCTIONS
PANTALON DE PLUIE HANOI
S333074

Securitop

DESCRIPTIF
Pantalon de pluie en 65% PVC-PU / 35% Polyester.
Fermeture à glissière sous rabat à pressions. Poignets élastiqués, 2 poches basses plaquées à rabat.

MARQUAGE CE

Organisme notifié utilisé pour l'Attestation UE de type : SGS Fimko Oy (N°0598) - Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Le marquage CE apposé sur ce vêtement signifie le respect des exigences essentielles du Règlement Européen UE 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle : Innocuité, Confort et Solidité.

NORMALISATION

Ce vêtement est conforme aux normes européennes EN ISO 13688:2013+A1:2021 et EN 343 :2019.

EN 343 : 2019



Classe 3
Classe 1
X

La durée de port est soumise à restriction

Classe 3: Classe pour la résistance à la pénétration à l'eau
Classe 1: Classe pour la résistance à la vapeur d'eau
"X" signifie que le produit n'a pas été testé sous simulateur de pluie

Résistance à la pénétration de l'eau (WP)	Classe			
	1	2	3	4
Échantillon à tester : - matériau avant prétraitement	WP>= 8000Pa	-	-	-
-matériau après chaque prétraitement	-	WP>= 8000Pa	WP>=13000 Pa	WP>=20000 Pa
Coutures avant prétraitement	WP>= 8000Pa	WP>= 8000Pa	WP>=13000 Pa	
Coutures après prétraitement par nettoyage	-	-	-	WP>=20000 Pa

Si la classe de résistance à la vapeur d'eau est égale à 1, il est vivement conseillé de respecter la durée de port conformément au tableau suivant :

Résistance évaporatrice (Ret)	Classe			
	1	2	3	4
Température de l'environnement de travail (°C)	Ret>40 m²Pa/W	25< Ret <=40 m²Pa/W	15< Ret <=25 m²Pa/W	Ret <=15 m²Pa/W
25	60	105	180	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-
"-" signifie aucune limite de temps de port				

Ce vêtement offre une protection contre les intempéries (par exemple, précipitations sous forme de pluie ou neige), brouillard et humidité du sol. Vous êtes utilisateur de cet EPI, nous vous conseillons, avant chaque utilisation, d'en vérifier le bon état des systèmes de fermeture et le bon état de propreté. Cet EPI doit être porté fermé sur sa hauteur pour protéger l'utilisateur. L'utilisation de la capuche optimise la protection contre les intempéries et une poche est destiné sur le col afin de ranger la capuche.

Avertissement : port restreint selon le tableau suivant					
Température de l'environnement de travail °C	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Durée de port (min)	60	75	100	240	-
Remarque : le Ret des vêtements de classe 1 peut être bien supérieur à 40, ce qui signifie que les matériaux utilisés pour ces vêtements sont pratiquement non respirants. Un avertissement est donc jugé nécessaire.					
Ce tableau est valable pour une contrainte physiologique moyenne m = 150 W/m², homme standard, à une humidité relative de 50 % et une vitesse du vent va = 0,5 m/s.					

AVERTISSEMENT
Ce vêtement ne saurait protéger contre la chaleur et le feu, les produits chimiques ou tout autre risque défini par les normes européennes spécifiques autres que celles revendiquées.
Un vêtement sale peut conduire à une réduction de la protection et si à tout moment, ce vêtement est endommagé de façon irréversible, souillé ou contaminé, il doit être remplacé immédiatement. Jeter ce vêtement de façon approprié à la fin de sa vie – des matériaux textile peuvent être recyclés.

TAILLES DISPONIBLES

Tailles (cm)	S	M	L	XL	XXL
A	168-172	172-176	176-180	180-184	184-188
C	84-88	92-96	100-104	108-114	120-126



ENTRETIEN



La durée de vie du vêtement dépend de plusieurs facteurs tels que l'utilisation, l'entretien, le stockage et les conditions d'exposition.
La sécurité et les performances du vêtement ne sont garanties que si celui-ci est porté à la bonne taille et correctement ajusté. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que le vêtement n'est ni sale de manière excessive, ni endommagé. Les propriétés de protection peuvent être réduites, voire perdues, en cas d'usure importante ou de salissure excessive. Dans ce cas, le vêtement doit être remplacé.

STOCKAGE
Ces vêtements doivent être conservés dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière et de la poussière, dans leur emballage d'origine.

La déclaration UE de conformité est accessible sous https://ecatalogue.france-securite.fr/fr/espace-documentaire

ACCES A LA DECLARATION DE CONFORMITE

1 - Cliquer sur le lien à gauche
2 - Ecrire la désignation ou le code article dans la barre de recherche
3 - Cliquer sur "Fiches techniques"
4 - Cliquer sur ⓓ
5 - Cliquer sur "Déclaration de conformité"

Retrouvez notre sélection de produits sur notre E-Catalogue.

LE TRI FACILE PAPIER

Made in China *Ind 3*