





Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - France
Tél. : + 33 (0)4 77 53 05 05 - Fax : + 33 (0)4 77 53 42 94
E-mail : info@t2s.fr



T2S.FR



VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

HIGH VISIBILITY GARMENTS

INFORMATIONS DU FABRICANT

- Conformes EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 :** PARKA NEPAL, ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - VESTE CAP HORN, EVERGLADES - PANTALON NEPAL, CAP HORN, EVERGLADES.
- Conformes EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 14058 :** GILET THERMIQUE ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - BLOUSON SHERPA, YOSEMITE, BABYLONE.
- Conformes EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 - EN 14058 :** PARKA EIGER, KILIMANDJARO - BLOUSON WYOMING.
- Conformes EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 :** BLOUSON HIMALAYA - BODYWARMER NEPAL.
- Conformes EN ISO 13688 – EN 342 :** GILET THERMIQUE NEPAL.
- Conformes EN ISO 13688 – EN 14058 :** DOUBLURE ORION, DOUBLURE GAIA.



EN ISO 13688 (2013)

Exigences générales

P indique le tour de poitrine (en cm).
T indique le tour de taille (en cm).
M indique la hauteur du porteur (en cm).

- Tissu : doublure 100% polyester.
- Bandes : rétroréfléchissantes microcibles ou microprismes.



EN 14058 (2017)

Vêtement de protection contre les environnements froids

Y indique la classe de la résistance thermique Rtd (de 1 à 4 voir équivalente).
Y indique la classe de la perméabilité à l'air (de 1 à 3 voir équivalente).
W indique la valeur de l'isolation thermique résultante effective, Isier en m².K/W.
(Obligatoire pour une Rtd de classe 4 & facultative pour une Rtd de classe 1 à 3).
WP Pénétration de l'eau (facultative).
X indique quel article d'habillement n'a pas été soumis à essai.
L'isolation thermique peut diminuer après les procédures de lavage.

Isolation estimée du vêtement		Utilisateur en mouvement pratiquant une activité									
		Va < 0,4 m/s					Va > 3,0 m/s				
Changement de veste (m²K/W)		Légère (115 Win/m²)		Modérée (170 Win/m²)		Légère (115 Win/m²)		Modérée (170 Win/m²)			
Rct m²K/W	Isier m²K/W	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0.013	0.175	12	0	18	6	0	-13	8	-5		
0.090	0.208	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9		
0.150	0.234	6	-9	14	-1	-8	-24	2	-13		
0.250	0.278	0	-14	11	-6	-13	-32	-3	-18		

« L'EPI protège contre les environnements froids uniquement le torse et les bras, pour une protection optimale il est recommandé de vous équiper d'un pantalon, de gants et chaussures adaptés. »



EN 342 (2017)

Vêtement de protection contre le froid

YB(Y)(C)(Y)R Isier en m².K/W, de l'ensemble vestimentaire (avec le sous-vêtement B ou le sous-vêtement C du fabricant ou du vêtement standard R).
AP Classe de perméabilité à l'air.
WP Pénétration de l'eau (facultative).
L'isolation thermique peut diminuer après les procédures de lavage.

Y indique l'isolation thermique résultante effective.

Y indique l'isolation thermique résultante efficace.										prétraitement	
Porteur en mouvement pratiquant une activité										Couleurs en prétraitement	
Isolation thermique										Après prétraitement	
U _{eff} m²/KW											
Légère (115 Win/m²)										Moderée (170Win/m²)	
Vitesse de l'air											
0.4 m/s										0.4 m/s	
3 m/s										3 m/s	
0.4 m/s										0.4 m/s	
3 m/s										3 m/s	
0.265	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16	Résistance thermique	Ret (m²)	
0.310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22			
0.390	-8	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33			
0.470	-17	-38	-4	-24	-40	-60	-24	-43			
0.540	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52	Transmission		
0.620	-31	-55	-17	-38	-60	-84	-40	-61			

AP indique la perméabilité à l'air (de 1 à 3 voir équivalente).

Perméabilité à l'air	Classe			
AP (mm/s)	AP = 100	5 < AP ≤ 100	AP ≤ 5	
	1	2	3	

« L'EPI protège contre le froid uniquement le torse et les bras, pour une protection optimale il est recommandé de vous équiper d'un pantalon, de gants et chaussures adaptés. »



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

Vêtement à Haute Visibilité

X indique la classe de l'EPI (de 1 à 3 voir équivalente).
(Voir tableau ci-dessous).

Classe	1	2	3
Superficie en m²	0.14	0.50	0.80
Matière de base			
Matière rétro	0.10	0.13	0.20
Matière à caractéristiques combinées	0.20	-	-

Le nombre maximum de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement.
Sa durée de vie dépend également de son utilisation, de son entretien, des conditions de stockage, etc.
Les vêtements peuvent subir 25 cycles de lavage maximum suivant le code d'entretien indiqué sur l'étiquette du vêtement.
La chronométrie de la matière fluorescente et le coefficient de rétro réflexion des bandes rétroréfléchissantes sont conformes après ce nombre de cycles de lavage.
La couleur des tissus fluorescents peut changer d'une zone colorimétrique à une autre, après une forte exposition à la lumière.



EN 343 (2003) + A1 (2007)

Vêtement de protection contre la pluie

X indique la résistance à la pénétration de l'eau (de 1 à 3 voir équivalente).

Classe	1	2	3
Avant prétraitement	Wp ≥ 8000 Pa	Pas d'essai	Pas d'essai
Coutures avant prétraitement	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa
Après chaque prétraitement	Pas d'essai	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa

Y indique la résistance évaporative (de 1 à 3 voir équivalente).

Classe	1	2	3
Résistance évaporative	1	2	3
Ret (mPa.s)	Ret < 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20

Durée de port maximale recommandée du vêtement.

Température de l'environnement de travail °C		Classe		
		Ret Classe 1	Ret Classe 2	Ret Classe 3
25	60 min	105 min	205 min	
20	75 min	200 min	—	
15	100 min	—	—	
10	240 min	—	—	
5	—	—	—	

“—” Signifie sans limite de port.

En raison d'une résistance évaporative élevée, les vêtements portés ensemble doivent avoir une durée de port limitée dans le temps.

NOTICE D'UTILISATION



Ces EPI peuvent être utilisés comme vêtement de signalisation à haute visibilité, pouvant protéger le porteur de la pluie et des climats frais. (Se référer aux normes applicables à chaque article).
Si l'EPI est conforme à la norme ISO 20471+A1, il permet d'être vu de jour (grâce aux surfaces de matière fluorescente) comme de nuit à la lumière des phares (grâce aux surfaces de matières rétroréfléchissantes).
Ces vêtements ne protègent contre aucun autre risque, que ceux mentionnés ci-dessus.

Les matériaux et composants constituant le vêtement ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'ils sont connus ou suspectés pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI :

- Sortir l'EPI de son conditionnement.
- Enfiler l'EPI de façon à ce que l'on voit le tissu extérieur fluorescent et les bandes rétroréfléchissantes.
- Fermer l'EPI à l'aide du système prévu.
- Nous vous recommandons de porter votre EPI fermée en permanence.
- Pour conserver l'efficacité maximum de visualisation, l'EPI doit être maintenu propre pour répondre aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement UE 2016/425.
- La fonction rétroréfléchissante ne fonctionne que s'il y a une source lumineuse.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Cet équipement a subi tous les tests qui garantissent ses qualités et ses performances. Pour les conserver, nous vous recommandons de respecter les consignes de lavage et d'entretien indiquées sur l'étiquette.

- Les parties des vêtements combinés doivent être lavées séparément. Dans le cas contraire, prendre les instructions de la partie du vêtement la plus fragile.
- Les fermetures à glissière, les rubans auto-agrippants doivent être fermés avant le nettoyage du vêtement.
- Nous vous conseillons de nettoyer votre vêtement sur l'envers.
- Il est préférable pour avoir une visibilité optimale, de laver régulièrement et de garder propre votre EPI. Exemple de vieillissement pouvant nuire aux propriétés de l'EPI : matière rétroréfléchissante ou fluorescente touchée, tâchée, décousue ou coupée.

Pour toute dégradation sur l'EPI, nous vous conseillons de prendre contact avec notre service commercial.
Cet EPI ne doit pas être jeté sur la voie publique, si aucun recyclage de cet EPI n'est prévu, merci de prendre contact avec notre service commercial.

Rappel des pictogrammes d'entretien :

-  **Lavage :** les chiffres inscrits dans le pictogramme indiquent la température de lavage en degrés Celsius. Si ce pictogramme est complété en dessous par un ou des traits, cela correspond à des précautions particulières. La main dans le cuvier indique que l'on peut laver à la main.
-  **Chlorage :** la mention "Cl" inscrite à l'intérieur du pictogramme "triangle" indique que le traitement de chlorage est possible.
-  **Séchage en tambour ménager :** ce pictogramme doit être complété par 1 ou 2 points correspondants au niveau de température maximale de séchage. (Le vêtement ne peut être séché en tunnel). Nous vous conseillons un séchage sur fil ou sur porte-manteau.
-  **Repassage :** les points situés dans le pictogramme du fer repasser (1, 2 ou 3 points) indiquent la température maximale en degré Celsius à laquelle les articles textiles peuvent être repassés.
-  **Nettoyage à sec :** les lettres (A, P ou F) inscrites dans le cercle indiquent aux professionnels du nettoyage à sec les solvants qui peuvent être utilisés. Un trait sous ce cercle indique que des précautions particulières sont à prendre.
-  La croix de Saint-André placée sur un pictogramme vierge de toute indication d'entretien signifie que n'importe quel traitement est interdit.
-  Nombre de cycles de lavage maximum selon ISO 6330 sans nuire aux propriétés. Les matériaux utilisés ne peuvent provoquer aucun dommage sur la santé du porteur.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :

Nous vous conseillons de stocker ce vêtement dans son emballage d'origine, dans un endroit propre, sec, ventilé et à l'abri de la lumière.

PERÉMPITION :

Une mise en service dans les 5 ans suivant l'année de fabrication est recommandée.

EMBALLAGE :

Pochette individuelle transparente permettant de préserver les performances du produit et de lire son étiquetage.

Retrouvez les déclarations de conformité de vos articles sur : <http://declarationue.t2s.fr/catalogue>

Identifiant : Catalogue
Mot de passe : GoLa@23x



MANUFACTURER'S INFORMATION

Complies with EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1: PARKA NEPAL, ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - RAIN JACKET
CAP HORN, EVERGLADES - TROUSERS NEPAL, CAP HORN, EVERGLADES.

Complies with EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 14058: DETACHABLE LINING ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - JACKET
SHERPA, YOSEMITE, BABYLONE.

Complies with EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 – EN 14058: PARKA EIGER, KILIMANDJARO - RAIN JACKET WYOMING.

Complies with EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1: JACKET HIMALAYA - BODYWARMER NEPAL.

Complies with EN ISO 13688 – EN 343: DETACHABLE LINING NEPAL.

Complies with EN ISO 13688 – EN 14058: LINING ORION, LINING GAI.

EN ISO 13688 (2013)
General requirements
■ bust (in cm)
■ waist (in cm)
■ weight of wearer (in cm)
- 100% Polyester fabric;
- Retroreflective microbeads and/or microprismatic tapes.

EN 14058 (2017)
Garments for protection against cool environments
■ specifies the class of thermal resistance Ret (1 to 4 see label).
■ specifies the air permeability (1 to 3 see label).
■ The value of the effective resultant heat insulation, other than m² indicates to it.
■ KW (compulsory for Ret of class 4 and optional for Ret of class 1-3).
■ WP Water penetration (Optional).
■ specifies that the article of clothing was not subjected to try.
The heat insulation can decrease after the procedures of wash.

Estimated insulation of the garment		Moving user practicing an activity									
Jacket change m²/KW		Va = 0.4 m/s					Va = 3.0 m/s				
		slight 115 Wind*					moderate 170 Wind*				
Ret m²/KW		loder m²/KW	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	
0.013		0.175	12	0	18	6	0	-13	6	-5	
0.090		0.208	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9	
0.150		0.234	6	-9	14	-1	-8	-24	2	-13	
0.250		0.278	0	-14	11	-6	-13	-32	-3	-18	

* The EPI protects against cold environments only the torso and the arms, for an optimal protection it is recommended to equip you with trousers, gloves and adapted shoes.

EN 342 (2017)
Garments for protection against cold
■ specifies the effective resultant heat insulation.
■ specifies the class of thermal resistance Ret (1 to 4 see label).
■ specifies the air permeability class.
■ AP Air permeability class.
■ WP Water penetration (Optional).
The heat insulation can decrease after the procedures of wash.

Heat insulation		Activity									
I _{cler} m²·KW		Lightly					Moderately				
		Air speed									
		0.4 m/s		3 m/s		0.4 m/s		3 m/s			
		8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0.265		3	-12	9	-3	-12	-26	-2	-16		
0.310		-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22		
0.390		-8	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33		
0.470		-17	-38	-4	-24	-40	-60	-24	-43		
0.540		-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52		
0.620		-31	-56	-17	-38	-60	-84	-40	-61		

AP specifies the air permeability (1 to 3 see label)				
Air permeability		Class		
		1	2	3
AP (mm/s)		AP > 100	5 < AP ≤ 100	AP ≤ 5

* The PPE protects against cold only the torso and the arms, for an optimal protection it is recommended to equip you with trousers, gloves and adapted shoes.

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
High visibility clothing
■ specifies the PPE category (1 to 3 see label).
■ specifies the PPE category (1 to 3 see label).
See table opposite.

Surface area in m²	1	2	3
Basic material	0.14	0.50	0.80
Retro. material	0.10	0.13	0.20
Combined material	0.20	-	-

The maximum number of washing cycles is not the only factor connected to the life expectancy of the garment. Its life expectancy also depends of its use, on its care, on its storage conditions, etc.

EN 343 (2003) + A1 (2007)
Garments for protection against rain
■ specifies the water penetration resistance (1 to 3 see label).

Water penetration resistance		Category		
		1	2	3
Before treatment	Wp ≥ 8000 Pa	Not tested	Not tested	Not tested
Seams before treatment	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa	
After each treatment	Not tested	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa	

EN 343 (2003) + A1 (2007)
Garments for protection against rain
■ specifies the evaporation resistance (1 to 3 see label).

Evaporation resistance		Category		
		1	2	3
Ret (mPa·W)	Ret > 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20	

Maximum wearing time of the garment.		Category		
		1	2	3
Temperature of the working environment °C	Ret Class 1	Ret Class 2	Ret Class 3	
25	60 min	105 min	205 min	
20	75 min	200 min	—	
15	100 min	—	—	
10	240 min	—	—	
5	—	—	—	
		"—" Mean unbound use.		

Because of a high evaporation resistance, clothes worn together must have a time-limited duration of wearing.

INSTRUCTIONS FOR USE



These PPE can be used as a high-visibility signal garment that can protect the wearer from rain and cool climates. (Refer to the standards applicable to each article).
If the PPE complies with the ISO 20471 + A1 standard, it can be seen by day (thanks to the surfaces of fluorescent material) or by night in the light of the headlights (thanks to the surfaces of retroreflective materials).
These clothes do not protect against any other risk than those mentioned above.

The materials and components making up the clothing do not contain any substances at rates as known or suspected to having harmful effects on the health or safety of users in foreseeable conditions of use.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Take the PPE out of its packaging.
- Put the PPE on so that the outer fluorescent fabric and retroreflective strips are visible.
- Fasten the PPE with the system provided.

To have an optimal visibility, the PPE must be kept clean to answer the essential requirements of health and safety of the regulation EU 2016/425. You are advised to wear your PPE always fastened.

CARE INSTRUCTIONS:

This equipment has undergone all the tests guaranteeing its quality and efficiency. In order to maintain them, you are advised to adhere to the washing and care instructions shown on the label.
• The combined parts of the garment must be washed separately (otherwise follow the instructions of the most fragile part of the garment).
• Zips and self-gripping must be fastened before washing the garment.
• You are advised to wash your garment inside out.
• To have an optimal visibility, please wash your PPE regularly and keep it clean. Example of ageing which can damage the properties of the PPE: pierced, stained, disconnected or cut retroreflective or fluorescent material. For any degradation on the PPE, please contact our sales department.

This PPE must not be thrown on the public highway. If any recycling is planned, please contact our sales department.



Reminder of care symbols:

☞ **Washing:** the figures in the symbol specify the washing temperature in degrees Celsius. If this symbol has one or more lines underneath, this relates to special precautions. The hand in the basin specifies hand washing is possible.

☞ **Bleaching:** the wording «Cl» inside the «triangle» specifies bleaching is possible.

☞ **Household tumble drying:** this symbol must be completed by 1 or 2 dots corresponding to the maximal drying temperature. (The garment cannot be tumble dried). You are advised to dry on a line or coat hanger.

☞ **Dry cleaning:** the letters (A, P or F) inside the circle specify the solvents that can be used by dry cleaning specialists. A line under this circle specifies that special precautions are to be taken.

☞ **Ironing:** the dots inside the iron (1, 2 or 3 dots) specify the maximum temperature in degrees Celsius.

☞ **St. Andrew's cross:** the Saint Andrew's cross over a blank care symbol specifies that all treatments are prohibited.

☞ **Washing cycles:** the number of washing cycles as per ISO 6330 without affecting to the properties. The used materials can harm the health of the carrier.

STORAGE INSTRUCTIONS:

You are advised to store this garment in its original packaging, in a clean, dry, ventilated place away from light.

EXPIRY:

Use within 5 years of year of manufacture is recommended.

PACKING:

Individual transparent bag to maintain the efficiency of the product and read the label.

Find the declarations of conformity of your articles on: <http://declarationue.t2s.fr/catalogue>
Login : Catalogue
Password : GoLa@23x

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

Conforme con EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 : PARKA NEPAL, ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - CAZADORA
CAP HORN, EVERGLADES - PANTALÓN NEPAL, CAP HORN, EVERGLADES.

Conforme con EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 14058 : FORRO DESMONTABLE ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - CHAQUETA
SHERPA, YOSEMITE, BABYLONE.

Conforme con EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 - EN 14058 : PARKA EIGER, KILIMANGJARO - CAZADORA WYOMING.

Conforme con EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 : CHAQUETA HIMALAYA - BODYWARMER NEPAL.

Conforme con EN ISO 13688 – EN 342 : FORRO DESMONTABLE NEPAL.

Conforme con EN ISO 13688 – EN 14058 : FORRO ORION, FORRO GAIA.



EN ISO 13688 (2013)
Requisitos generales
P indica contorno de pecho (en cm).
Y indica contorno de cintura (en cm).
M indica la altura de la persona (en cm).
- Tejido 100% Poliéster.
- Bandas retroreflectantes de microesferas y/o microprismáticas.



EN 14058 (2017)
Ropa de protección contra ambientes fríos
WP Y indica la clase de la resistencia térmica Rct (de 1 a 4 ver etiqueta).
Y indica la clase de la permeabilidad al aire (de 1 a 3 ver etiquetas).
Y indica el valor de aislamiento térmico resultante eficaz, Isoler m².K/W (obligatorio para Rct de clase 4 y facultativo para Rct de clase 1 - 3).
WP Penetración del agua (Facultativo).
X indica que el artículo de vestido no ha estado sometido a prueba.
El aislamiento térmico puede disminuir después de los procedimientos de lavado.

Cambio de chaqueta m²/KW	Usuario en movimiento practicando una actividad					
	Va a 0,4 m/s			Va a 3,6 m/s		
	Ligero 115 Win/m²	Moderado 170 Win/m²	Moderado 170 Win/m²	Ligero 115 Win/m²	Moderado 170 Win/m²	Moderado 170 Win/m²
0.013	0.175	12	0	18	6	0
0.090	0.208	9	-5	16	3	-4
0.150	0.274	6	-9	14	-1	-8
0.250	0.278	0	-14	11	-6	-13

« El EPI protege contra ambientes fríos sólo el torso y los brazos, para una protección óptima se recomienda complementarlo con pantalones, guantes y zapatos adecuados. »



EN 342 (2017)
Ropa protectora contra el frío
YB/YC/YD/YE indica en m².K/W del conjunto vestimentario (con la ropa interior B o la ropa interior C del fabricante) o de la ropa estándar R.
AP Clase de permeabilidad al aire.
WP Penetración del agua (Facultativo).
El aislamiento térmico puede disminuir después de los procedimientos de lavado.

Aislamiento térmico I _{cer} m².K/W	Actividad					
	un poco			Mediamente		
	0.4 m/s		3 m/s	0.4 m/s		3 m/s
0.265	3	-12	9	-3	-12	-28
0.310	-2	-18	6	-8	-18	-36
0.390	-8	-28	0	-16	-29	-49
0.470	-17	-38	-4	-24	-40	-54
0.540	-24	-45	-11	-30	-49	-71
0.620	-31	-56	-17	-38	-60	-84

Permeabilidad al aire AP (mm/s)	Clase			
	1	2	3	
	AP > 100	5 < AP < 100	AP < 5	

« El EPI protege contra el frío sólo el torso y los brazos, para una protección óptima se recomienda complementarlo con pantalones, guantes y zapatos adecuados. »



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
Ropa de alta visibilidad
X indica la clase del EPI (de 1 a 3 ver etiquetas).
Ver cuadro adjunto.

Superficie en m²	1	2	3
Mat. básica	0.14	0.50	0.80
Mat. básica	0.14	0.50	0.80
Mat. básica	0.14	0.50	0.80

La cantidad máxima de ciclos de lavado no es el factor principal de la vida útil del EPI. Dependiendo también de su utilización, conservación, condiciones de almacenamiento, etc.					
La ropa se puede lavar por hasta 25 ciclos de acuerdo con el código de cuidado en la etiqueta de la prenda.					
La compatibilidad del material fluorescente y el coeficiente retroreflectante de las tiras retroreflectantes son consistentes después de este número de ciclos de lavado.					
El color de las cintas fluorescentes puede cambiar de una zona de color a otra, después de una fuerte exposición a la luz.					



EN 343 (2003) + A1 (2007)
Ropa de protección contra la lluvia
X indica la resistencia a la penetración del agua (de 1 a 3 ver etiquetas).

Resistencia a la penetración del agua	Clase		
	1	2	3
	No probado	No probado	No probado
Costuras antes del pretratamiento	Wp > 8000 Pa	Wp > 8000 Pa	Wp > 13000 Pa
Después de cada pretratamiento	No probado	Wp > 8000 Pa	Wp > 13000 Pa

Resistencia de evaporación Ret (mPaW)	Clase		
	1	2	3
	Ret < 40	20 < Ret < 40	Ret < 20

Y indica la resistencia de evaporación (de 1 a 3 ver etiquetas).			
Resistencia de evaporación Ret (mPaW)	Clase		
	1	2	3
	Ret < 40	20 < Ret < 40	Ret < 20

Máximo tiempo de uso de la prenda.

Temperatura de las condiciones de trabajo °C			
Clase			
Ret Clase 1	Ret Clase 2	Ret Clase 3	
25	60 min	105 min	205 min
20	75 min	205 min	—
15	100 min	—	—
10	240 min	—	—
5	—	—	—

“—” significa limitado de utilización.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION



Estos EPI pueden usarse como prenda de señal de alta visibilidad que puede proteger al usuario de la lluvia y los climas fríos. (Consulte las normas aplicables a cada artículo).
Si el EPI cumple con la norma ISO 20471 + A1, se puede ver de día (gracias a las superficies de material fluorescente) o de noche a la luz de los faros (gracias a las superficies de materiales retroreflectantes).
Estas prendas no protegen contra ningún otro riesgo que los mencionados anteriormente.

Los materiales y componentes que constituyen la prenda no contienen sustancias en índices susceptibles de tener efectos nefastos sobre la higiene o la salud del usuario dentro de las condiciones previsibles de empleo.

INSTRUCCIONES DE USO :

- Sacar el EPI del envase.
- Ponerse el EPI de modo que se vea el tejido exterior fluorescente y las bandas retroreflectantes.
- Cerrar el EPI utilizando el sistema previsto para ello.
- Los recomendamos que lleven siempre cerrado el EPI.
- Para conservar la eficacia máxima de visualización, el EPI debe ser mantenido limpio para responder a las exigencias esenciales de salud y de seguridad del reglamento UE 2016/425.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN :

Este equipo ha pasado todas las pruebas que garantizan sus cualidades y eficiencia. Para su conservación, les recomendamos que espeten las instrucciones de lavado y conservación indicadas en la etiqueta.
• Las partes combinadas de la prenda deben ser lavadas por separado (Si no se pudiera hacer así, deben seguir las instrucciones de la parte de la prenda que sea más delicada).
• Las cremalleras y las cintas adhesivas deben cerrarse antes de lavar la ropa.
• Les aconsejamos lavar la ropa del revés.
• Para obtener una visibilidad óptima de su EPI se recomienda de lavarlo regularmente y guardarlo en un lugar limpio.
Ejemplos que pueden modificar sus propiedades: material retroreflectante o fluorescente agujereado, manchado, deshilvanado o cortes. Si tiene cualquier duda o necesita cualquier aclaración, le agradeceríamos que contactara con nuestro servicio comercial.

Este EPI no debe ser tirado a la basura. Si no tiene previsto el reciclaje, le agradeceríamos que contactara con nuestro servicio comercial.

Recuerden los símbolos de conservación :

- W **Lavado** : los números escritos en el pictograma indican la temperatura de lavado en grados Centígrados. Si este pictograma lleva debajo una o varias rayas, eso corresponde a las precauciones especiales. La mano en la cubeta indica que se puede lavar a mano.
- L **Lejía** : la mención "Cl" escrita dentro del triángulo indica que se puede tratar con lejía.
- S **Secado en secadora** : este pictograma debe ser completado con 1 o 2 puntos que corresponden al nivel de temperatura máxima de secado. (La ropa no puede secarse en túnel). Les aconsejamos un secado en cuerda o en percha.
- P **Planchado** : los puntos situados en el pictograma de la plancha (1, 2 o 3 puntos) indican la temperatura máxima en grados Centígrados a la que pueden plancharse los artículos textiles.
- F **Limpiado en seco** : las letras (A, P o F) escritas en el círculo indican a los profesionales de tintorerías los disolventes que pueden ser utilizados. Una raya debajo del círculo indica que deben tomarse precauciones especiales.
- X **No lavar** : La Cruz en aspas colocada en un pictograma sin ninguna indicación de conservación significa que se prohíbe cualquier tratamiento.
- T **Temperatura** : Cantidad de ciclos de lavado según la ISO 6330 sin perjudicar a las propiedades. Los materiales utilizados no pueden provocar ningún perjuicio sobre la salud del portador,

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO :

Les aconsejamos almacenar la ropa en su envase de origen en un lugar limpio, seco, ventilado y protegido de la luz.

CADUCIDAD :

Se recomienda utilizar durante los primeros años después de su fabricación.

ENVASE :

Envase : Bolsa individual transparente que permite conservar la eficacia del producto y leer sus etiquetas.

Encuentre las declaraciones de conformidad de sus artículos sobre : <http://declarationue.t2s.fr/catalogue>

Usuario : Catalogue
Contraseña : Gola@23x



INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Conformi EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 : PARKA NEPAL, ANNA PURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - GIACCA DA PIOGGIA CAP HORN, EVERGLADES - PANTALONI NEPAL, CAP HORN, EVERGLADES.

Conformi EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 14058 : GILET TERMICI ANNA PURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - GIACCA SHERPA, YOSEMITE, BABYLONE.

Conformi EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 - EN 14058 : PARKA EIGER, KILIMANDJARO - GIACCA WYOMING.

Conformi EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 : GIACCA HIMALAYA - BODYWARMER NEPAL.

Conformi EN ISO 13688 – EN 342 : GILET TERMICI NEPAL.

Conformi EN ISO 13688 – EN 14058 : FODERA ORION, FODERA GAI.



EN ISO 13688 (2013)

Requisiti generali

P indica la conformazione toracica (in cm).
T indica il giro-vita (in cm).
W indica l'altezza di chi indossa (in cm).
*Tessuto 100% Polyester.
*Striscia rifrangente microfibre e/omicrofibrina.



EN 14058 (2017)

Indumenti protettivi contro ambienti freddi

Y indica la classe della resistenza termico Ret, di 1 a 4 vedere etichetta.
W indica la classe della permeabilità all'aria, di 1 a 3 vedere etichetta.
KW indica il valore dell'isolamento termico risultante, in m².KW, obbligatorio per un Ret di classe 4 facoltativo per un Ret di classe 1-3).
WP Penetrazione dell'acqua, Facoltativo.
X indica che l'articolo di abbigliamento non è stato sottoposto a prova.
L'isolamento termico può diminuire dopo le procedure di lavaggio.

Isolamento statico del capo		Utile in movimento esercitando un'attività									
Cambio giacca m²/KW		Va < 0,4 m/s					Va >= 0,4 m/s				
		Leggera 115 W/m²		Moderato 170 W/m²		Leggera 115 W/m²		Moderato 170 W/m²			
Ret m²/KW	Isol m²/KW	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0.013	0.175	12	0	16	6	0	-13	8	-5		
0.090	0.268	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9		
0.150	0.234	6	9	14	-1	-8	-24	2	-13		
0.250	0.278	0	-14	11	-6	-13	-32	-3	-18		

« L'EPI protegge dagli ambienti freddi solo il busto e le braccia, per una protezione ottimale si consiglia di adottare di pantaloni, guanti e scarpe adatte. »



EN 342 (2017)

Indumenti protettivi freddi

Y(B)(C)(P)(R) t_{iso} in m².KW dell'insieme del vestiario, con l'indumento intimo B o l'indumento istimo C del fabbricante, o del vestito standard R.
AP Classe di permeabilità all'aria.
WP Penetrazione dell'acqua, Facoltativo.
L'isolamento termico può diminuire dopo le procedure di lavaggio.

Y indica l'isolamento termico risultante efficace		Attività									
		Leggermente					Mediamente				
Isolamento termico t_{iso} m².KW		0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s			
		8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h		
0.265	3	-12	9	-3	-12	-26	-2	-16			
0.310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22			
0.390	-9	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33			
0.470	-17	-38	-4	-24	-40	-60	-24	-43			
0.540	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52			
0.620	-31	-56	-17	-38	-60	-84	-40	-61			

AP indica la permeabilità all'aria, di 1 a 3 vedere etichetta.		Categoria			
Permeabilità all'aria					
AP (mm/s)		1	2	3	
		AP > 100	5 < AP <= 100	AP <= 5	

« L'EPI protegge dal freddo solo il torace e le braccia, per una protezione ottimale si consiglia di adottare di pantaloni, guanti e scarpe adatte. »



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

Indumenti ad alta visibilità

X specifica la categoria del DPI (da 1 a 3 vedere etichetta).
Vedere tabella a lato

Superficie in m²		1	2	3
Mat. catarifrangente		0,10	0,13	0,20
Mat. combinati		0,20	-	-

Il numero massimo di cicli di lavaggio non è il solo fattore legato alla durata di vita del vestito. La sua durata di vita dipende anche dalla sua utilizzazione, del suo colloquio, delle sue condizioni di stoccaggio, eccetera.
Gli indumenti possono essere lavati per un massimo di 25 cicli in base al codice di cura sull'etichetta dell'indumento.
La cromatologia del materiale fluorescente e il coefficiente retroriflettente delle strisce retroriflettenti sono conformi dopo questo numero di cicli di lavaggio.
Il colore dei tessuti fluorescenti può cambiare da una area di colore a un'altra, dopo una forte esposizione alla luce.



EN 343 (2003) + A1 (2007)

Indumenti per la protezione dalla pioggia

X indica la resistenza alla penetrazione dell'acqua (da 1 a 3 vedere etichetta)

Resistenza alla penetrazione dell'acqua		Categoria		
		1	2	3
Prima del pretrattamento	Wp >= 8000 Pa	No testato	No testato	
Cuciture prima del pretrattamento	Wp >= 8000 Pa	Wp >= 8000 Pa	Wp >= 13000 Pa	
prima di ogni pretrattamento	No testato	Wp >= 8000 Pa	Wp >= 13000 Pa	

Y indica la resistenza all'evaporazione (da 1 a 3 vedere etichetta).

Resistenza all'evaporazione

Categoria		1	2	3
Ret (mPaW)		Ret >= 40	20 < Ret <= 40	Ret <= 20

Tempo massimo di utilizzo dell'indumento.

Temperatura delle condizioni di lavoro T_o

Categoria		Ret Classe 1	Ret Classe 2	Ret Classe 3
25	60 min	105 min	205 min	
20	75 min	200 min	---	
15	100 min	---	---	
10	240 min	---	---	
5	---	---	---	

“---” significa illimitati di uso.

A causa di una resistenza evaporativa elevato, i vestiti portati devono avere insieme una durata di porto limitato nel tempo.

FOGLIO ILLUSTRATIVO



Questi DPI possono essere usati come indumenti ad alta visibilità in grado di proteggere chi li indossa da pioggia e climi freddi. (Fare riferimento alle norme applicabili a ciascun articolo).
Se DPI è conforme alla norma ISO 20471 + A1, può essere visto di giorno (grazie alle superfici in materiale fluorescente) o di notte alla luce del far (grazie alle superfici di materiali retroriflettenti).
Questi abiti non proteggono da nessun altro rischio rispetto a quelli sopra menzionati.

I materiali e i componenti dell'indumento non contengono sostanze in percentuali tali per cui è noto o si sospetta che esse possano avere effetti nocivi sull'igiene o sulla salute dell'utilizzatore alle condizioni previste d'impiego.

ISTRUZIONI D'USO :

- Togliere il DPI dal suo imballaggio.
- Indossare il DPI in modo che siano visibili il tessuto esterno fluorescente e le strisce catarifrangenti.
- Chiudere il DPI utilizzando il sistema previsto a tal scopo.
- Si raccomanda di portare il DPI sempre chiuso.
- Per conservare l'efficacia massima di visualizzazione, la spiga deve essere mantenuta propria per soddisfare le esigenze essenziali di salute e di sicurezza del regolamento UE 2016/425.
- Il DPI non deve essere portata direttamente il corpo.

ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE :

Questo equipaggiamento ha sorbato tutti test necessari per garantirne la qualità e le prestazioni. Per poter mantenere intatte le proprietà, si raccomanda di rispettare le istruzioni di lavaggio e manutenzione indicate sull'etichetta.
• Le differenti parti dei capi combinati devono essere lavate separatamente (In caso contrario, utilizzare le istruzioni relative al capo più fragile).
• Le cerniere e le chiusure a strappo devono essere chiuse prima del lavaggio.
• Si consiglia di lavare il capo al rovescio.
• E preferibile per avere una visibilità ottimale di lavare regolarmente e di custodire proprio la vostra DPI.
Esempio di invecchiamento potendo nuocere alle proprietà di DPI: materiali rétroéclatissimamente bucati, macchiati, scuoti o tagliati.
Per ogni degradazione sulla spiga, vi consigliamo di metterli in contatto col nostro servizio commerciale.

Questo DPI non deve essere gettata sulla via pubblica. Così nessuno riciclaggio di questa Spiga non è previsto, grazie per prendere contatto il nostro servizio commerciale.

Riassunto dei simboli di manutenzione :

-  **Lavaggio :** i numeri riportati sul simbolo indicano la temperatura di lavaggio in gradi Centigradi. Se sotto il simbolo ci sono una o più linee, ciò significa che si devono prendere delle precauzioni particolari. La mano nel catino indica che si può lavare il capo a mano.
-  **Candeggio :** la scritta "CI" nel triangolo indica che è possibile il candeggio.
-  **Stiratura :** questo simbolo deve essere completato con 1 o 2 puntini corrispondenti al livello massimo della temperatura da utilizzare. (il capo non può essere asciugato in tunnel). Si consiglia di far asciugare il capo su uno stendibiancheria o su un ometto.
-  **Asciugatura in cassetto domestico :** i puntini riportati nel simbolo del ferro da stiro (1,2 o 3 puntini) indicano la temperatura -mas sima in gradi Centigradi consentita per la stiratura del capo.
-  **Lavaggio a secco :** le lettere (A, P o F) all'interno del cerchio indicano ai professionisti del lavaggio a secco i solventi che possono essere utilizzati. Una linea sotto il cerchio indica che si devono prendere delle precauzioni particolari.
-  La croce di Sant'Andrea posta sopra a un simbolo privo di qualsiasi indicazione relativa alla manutenzione, significa che è proibito ogni trattamento.
-  Numero di cicli di lavaggio secondo l'ISO 6330 senza nuocere alle proprietà.
I materiali utilizzati non possono provocare nessuna nocività sulla salute del portatore.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO :

Si consiglia di conservare il capo nel suo imballaggio originale, in luogo pulito, secco, ventilato e al riparo dalla luce.

SCADENZA :

Si raccomanda di utilizzare il capo nro 5 anni dall'anno di fabbricazione.

IMBALLAGGIO :

Custodia individuale trasparente che permette di preservare le prestazioni del prodotto e di leggere le etichette.

Ritrovate le dichiarazioni di conformità dei vostri articoli su : <http://declarationue.t2s.fr/catalogue>

Username : Catalogue
Password : G0L@23x



HERSTELLERANGABEN

- Entsprechend EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 :** PARKA NEPAL, ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - REGENJACKE CAP HORN, EVERGLADES - HOSEN NEPAL, CAP HORN, EVERGLADES.
- Entsprechend EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 14058 :** THERMOWESTEN ANNAPURNA, DAKOTA, CALIFORNIA - JACKE SHERPA, YOSEMITE, BABYLONE.
- Entsprechend EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 – EN 343 + A1 - EN 14058 :** PARKA EIGER, KILIMANDJARO - SOFTSHELL WYOMING.
- Entsprechend EN ISO 13688 – EN ISO 20471 + A1 :** JACKE HIMALAYA - BODYWARMER NEPAL.
- Entsprechends EN ISO 13688 – EN 343 :** THERMOWESTEN NEPAL.
- Entsprechends EN ISO 13688 – EN 14058 :** FUTTER ORION, FUTTER GAIA.



EN ISO 13688 (2013)
Allgemeine Anforderungen

P Brustweite (in cm).
T Taille (in cm).
M Größe des Trägers (in cm).
- Gewebe: 100% polyester.
- Reflektierende prismatische Bänder Und/oder Glasgluebänder.



EN 14058 (2017)
Kleidungsstücke zum Schutz gegen kühle Umgebungen

Y gibt die Klasse des thermischen Widerstandigkeit R an (von 1 bis 4, siehe Etikett).
Y gibt die Klasse der Durchlässigkeit für die Luft (von 1 bis 3, siehe Etikett).
Y gibt die Der Wert(bedeutung) der Wärmedämmung wirksames Resultat, lder im M °.
K/W für Rct von Klasse 4 obligatorisch und facultativ für Rct von Klasse 1 bis 3).
W Durchdringung von Wasser (Facultativ).
X zeigt an, daß der Kleiderartikel dem Versuch nicht unterworfen gewesen ist.
Die Wärmedämmung kann nach den Verfahren von Wäsche verringeren.

Geschätzte Isolation des Kleidungsstücks		Beweglicher Benutzer, der eine Aktivität übt					
Jacke wechseln m/KW		Va = 0,4 m/s			Va = 3,0 m/s		
Rct m/KW	Isol m/KW	leicht 115 W/m²	mäßig 170 W/m²	mäßig 170 W/m²	mäßig 170 W/m²	mäßig 170 W/m²	mäßig 170 W/m²
0,013	0,175	12	0	16	6	0	-13
0,090	0,268	8	-5	16	3	-4	-19
0,150	0,234	6	9	14	-1	-8	-24
0,250	0,278	0	-14	-11	-6	-13	-32



EN 342 (2017)
Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte

Y(B)(C)(P)(R) t_{cl} der Kleidung betreffende Gesamtheit (mit der Unterbekleidung B oder die Unterbekleidung C und Falschbänder) oder der Kleidung Standard R.
AP Klasse von Durchlässigkeit für die Luft.
W Durchdringung von Wasser (Facultativ).
Die Wärmedämmung kann nach den Verfahren von Wäsche verringeren.

Wert der Wärmedämmung an 1 m² KW		Aktivität					
leicht		mäßig		mäßig		mäßig	
0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
0,265	3	-12	9	-3	-12	-26	-2
0,310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7
0,390	-8	-28	0	-16	-29	-49	-16
0,470	-17	-38	-4	-24	-40	-54	-43
0,540	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-52
0,620	-31	-56	-17	-38	-60	-84	-61

AP gibt die Die Durchlässigkeit für die Luft (von 1 bis 3, siehe Etikett).		Kategorie			
Luftdurchlässigkeit an		1	2	3	
AP (mm/s)		AP < 100	5 < AP < 100	AP < 5	

« Die PSA schützt vor Kälte nur die Brust und die Arme, für einen optimalen Schutz empfiehlt es sich, Sie auch mit angestrichen Hosen, Handschuhen und Schuhen auszustatten. »



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
Warnkleidung

X gibt die PSA Kategorie an (1 bis 3, + Etikett).
s. nebenstehende Tabelle

Fläche in m²	1	2	3
Basismaterial	0,14	0,50	0,80
Reflektormaterial	0,10	0,13	0,20
Kombi-Material	0,20	-	-

Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt nicht nur von der Anzahl an Reinigungszyklen ab, sondern auch von seiner Nutzung, Pflege, Lagerung usw.
Die Kleidung kann bis zu 25 Zyklen lang gemäß dem Pflegecode auf dem Kleidungsstück gewaschen werden.
Die Chromatid des Materials des fluoreszierenden und retroreflektierenden Koeffizienten der retroreflektierenden Bänder ist nach dieser Anzahl von Waschkreisläufen konstant.
Die Farbe der fluoreszierenden Stoffe kann nach hoher Lichtabsorption von einer farbliche zu anderen wechseln.



EN 343 (2003) + A1 (2007)
Kleidungsstücke zum Schutz gegen Regen

X gibt die Wasserdurchlässigkeit an (1 bis 3 s. Etikett).

Wasserdurchlässigkeit	Kategorie		
1	2	3	
Vor Behandlung	Wp ≥ 8000 Pa	n. getestet	n. getestet
Nähe vor Behandlung	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa
Vor jeder Behandlung	n. getestet	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa

Y gibt den Verdunstungsdruckstand an (1 bis 3 s. Etikett).

Verdunstungsdruckstand	Kategorie		
1	2	3	
Ret (m²PaW)	Ret < 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20

Maximale Tragedauer des Kleidungsstücks.

Temperatur der Arbeitstätigkeit in °C	Kategorie		
Ret Klasse 1	Ret Klasse 2	Ret Klasse 3	
25	60 min	105 min	205 min
20	75 min	200 min	—
15	100 min	—	—
10	240 min	—	—
5	—	—	—

“—” bedeutet grenztos von Benutzung.

Auf Grund eines Widerstandsfähigkeit die hohe evaporative soll die geeignete Kleidung zusammen eine in Zeit(Wetter) beschränkte Lebensdauer haben.

GEBRAUCHSANLEITUNG



Diese PSA können als Warnschutzkleidung verwendet werden, die den Träger vor Regen und kühlem Klima schützt. (Siehe die für jeden Artikel geltenden Normen).

Wenn die PSA der Norm ISO 20471 + A1 entspricht, kann sie tagsüber (dank der Oberflächen aus fluoreszierendem Material) oder in der Nacht im Licht der Scheinwerfer (dank der Oberflächen aus retroreflektierendem Material) gesehen werden.

Diese Kleidung schützt nicht vor anderen Risiken als den oben genannten.

Die verwendeten Materialien und Bestandteile des Kleidungsstücks enthalten keine Substanzen, die dafür bekannt sind, oder unter dem Verdacht stehen, unter den vorhersehbaren Benutzungsbedingungen schädliche Einflüsse auf Hygiene oder Gesundheit des Benutzers zu haben.

GEBRAUCHSANLEITUNG :

- PSA aus der Verpackung nehmen
- PSA so überziehen, dass das fluoreszierende Außengewebe und die Reflektorstreifen sichtbar sind.
- PSA mit vorgesehenem System schließen.
- Wir empfehlen, die PSA ständig geschlossen zu tragen.
- Um die maximale Wirksamkeit visualisation zu bewahren, soll der KOLBEN sauber aufrechterhalten sein, um den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsforderungen der Verordnung auf EU 2016/425 zu antworten.

PFLEGEHINWEISE :

- Die Ausstattung hat alle Tests durchlaufen, die Qualität und Leistung gewährleisten. Um diese Eigenschaften zu erhalten, empfehlen wir, die Wasch- und Pflegeanleitung auf der Etikette zu befolgen.
- Die Einzelteile der Kombi-Kleidungsstücke sind getrennt zu waschen. (Ansonsten die Pflegeanleitung des empfindlichsten Kleidungsstückes befolgen).
- Die Reißverschlüsse, Klettverschlüsse sind vor Reinigung des Kleidungsstückes zu schließen.
- Wir empfehlen, die Kleidungsstücke vor Reinigung auf links zu ziehen.
- Es ist besser, um eine optimale Sichtbarkeit zu haben, regelmäßig zu waschen und Ihren KOLBEN eigen zu behalten. Außerdembeispiel, das in den Eigenschaften des KOLBENS schaden kann: Stoff retroreflektierende oder fluoreszierend von durchlöcherig, abgetragen oder geschnitten. Für jede Degradation auf dem KOLBEN empfehlen wir Ihnen, Kontakt zu unserem Handelsdienst aufzunehmen.

Dieser KOLBEN soll auf den öffentlichen Weg nicht geworfen sein. Wenn kein Recycling dieses KOLBENS vorgesehen(vorgesehen) ist, bitte Kontakt unser Handelsdienst aufnehmen.

Pflegeepiktogramme :

- Waschen :** Die in diesem Piktogramm angegebene Zahl gibt die Waschttemperatur in Grad Celsius an. Wenn unter dem Piktogramm zusätzlich ein oder mehrere Striche aufgeführt sind, gelten besonder-e Vor sichtmaßnahmen. Eine Hand in der abgebildeten Wanne bedeutet, dass Handwäsche möglich ist.
- Chlorbleiche :** Ein „Cl“ innerhalb des Dreiecks gibt an, dass Chlorbleiche möglich ist.
- Trocknen im Trockner :** In diesem Piktogramm müssen entsprechend der maximal zulässigen Trock-ner temperatur 1 oder 2 Punkte aufgeführt sein. (Das Kleidungsstück darf nicht im Trockenkanal getrocknet werden). Wir empfehlen Trocknung auf einem Trockenständer oder Kleiderbügel.
- Bügeltemperatur :** Die Punkte im Bügeleisenpiktogramm (1, 2 oder 3 Punkte) geben die maximale Bü- gel temperatur in Grad Celsius an, bei der der Textilien gebügelt werden können.
- Reinigung :** Die Buchstaben (A, P oder F) im Kreis geben der Reinigung einen Hinweis auf die Lösun- gsmittel, die verwendet werden können. Ein Strich unter diesem Kreis bedeutet, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
- Andreaskreuz :** Ein Andreaskreuz über einem leeren Pfeilsymbol bedeutet, dass alle Arten der Be-hand lung verboten sind.

Anzahl Waschzyklen nach ISO 6330 Ohne in den Eigenschaften zu schaden.
Benutzte Baustoffe können keine Umweltbeeinträchtigung auf der Gesundheit des Trägers verursachen.

LAGERUNGSHINWEISE :

Wir empfehlen, dieses Kleidungsstück in der Originalverpackung in sauberer, trockener und belüfteter Umgebung vor Licht geschützt zu lagern.

VERBRAUCHSDATUM :

Inbetriebnahme innerhalb von 5 Jahren nach Herstellungsjahr wird empfohlen.

IVERPACKUNG :

Einzelverpackung in transparenter Hülle, um Produktleistungen zu erhalten und die Etikettenangaben lesen zu können.

Finden Sie die Übereinstimmungserklärungen Ihrer Artikel auf wieder : <http://declarationt2s.fr/catalogue>
Identifizierend : Catalogue
Kennwort : GoLa@23x