

Polo Haute Visibilité PO5

NOTICE D'UTILISATION


Normes

Ce vêtement répond aux exigences de plusieurs normes, en voici la description :

	- EN ISO 13688 : 2013 pour les vêtements de protection - exigences générales.
 EN ISO 20471:2013 +A1:2016	- EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité. La valeur indique la visibilité du vêtement conformément à la norme ISO 20471 Cette valeur peut aller de 1 à 3 (3 étant la plus visible)
 EN 13758-2:2003 +A1:2006	- EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 pour protection contre le rayonnement UV solaire. Les vêtements conformes à la norme EN13758-2 fournissent une protection contre les UVA et les UVB solaires. Une valeur de 40+ indique une protection "Excellente" pour une barrière UV de 97,5 à 98+%

Guide des tailles

En cm	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tour de poitrine (A)	88/96	96/104	104/112	112/120	120/128	128/136	136/144
Tour de taille (B)	64/72	72/80	80/88	88/96	96/104	104/112	112/120
Taille du porteur (C)	158/164	164/170	170/176	176/182	182/188	188/194	194/200



Domaine d'application

Le port de ce vêtement est destiné à signaler la présence de l'utilisateur aux conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.
Le vêtement protège également contre le rayonnement UV, dont l'exposition peut provoquer des dommages cutanés.

Stockage

Ce vêtement doit être stocké dans son emballage, dans un endroit sec ventilé et à l'abri de la lumière afin d'éviter les changements de couleur.
Il est recommandé d'utiliser ce vêtement dans les 5 ans suivants sa date d'achat.
Aucune réclamation concernant ce problème ne sera acceptée.

Précautions

Pour votre sécurité, votre vêtement doit être porté fermé.

Le vêtement doit être porté de manière à ce que les bandes rétro-réfléchissantes soient visibles et qu'aucune partie ne soit masquée par un autre vêtement non HV.

Les déchirures ou trous peuvent réduire les surfaces de matières réfléchissantes. Il est nécessaire de vérifier l'état de ce vêtement. Les tâches doivent être supprimées immédiatement.
Si votre vêtement est sale, a des couleurs fluo ternies ou si les matières (tissus et bandes rétro-réfléchissantes) sont abîmées; il n'est plus conforme à la norme EN ISO 20471 et son remplacement est nécessaire.

Les marquages ou logos peuvent réduire la surface réfléchissante et rendre le vêtement non-conforme : veuillez nous consulter avant de réaliser ce type de transformation.

Le vêtement ne peut être modifié, coupé ou raccourci, sous peine de ne plus être conforme.

La protection UV par cet article n'est efficace que sur les parties du corps couvertes. Son efficacité peut diminuer à l'usure ou lorsqu'il est détendu ou humide.

Entretien

Pour conserver l'efficacité de visibilité, il est important de maintenir cet E.P.I. dans un bon état de propreté en respectant les consignes de lavages présentes sur l'étiquette et cette notice.

Le cycle de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. Sa durée de vie dépend également de son utilisation, de son entretien, des conditions de stockage, etc...

	Lavage à 60°C maximum, avec un essorage réduit
	Blanchiment exclu
	Séchage en tambour à proscrire
	Repasse à proscrire
	Nettoyage à sec à proscrire

Fin de vie

Nous pouvons, sur demande, reprendre vos vêtements en fin de vie afin d'en assurer la revalorisation. Demandez plus d'informations auprès de votre contact commercial.



9 rue de Picardie - 60190 Arsy (France)
Contact - Tél: 03.44.92.10.10 - E-Mail : info@codupal.fr
SAS au capital de 150 050 € - Siret 927 220 343 00077 - Code APE 1412Z - RCS PARIS B 927 220 343

Doc M03 - PO5/ML - 25 Septembre 2024

